

## Коммерческое предложение

№ 100 от 26-10-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7423 SCi

**13600.00р.**

(Цена без учета доставки)





|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BrilliantGlassCare                      | Есть                                             |
| IntenseZone                             | Есть                                             |
| QuickPowerWash                          | Есть                                             |
| Автоматическая                          | Есть                                             |
| Автоматическое дозирование с PowerDisk  | Есть                                             |
| Активная конденсационная сушка          | Есть                                             |
| Блокировка запуска                      | Есть                                             |
| Вес, кг                                 | 49.5                                             |
| Вид                                     | встраиваемая с<br>открытой панелью<br>управления |
| Вместимость, комплектов                 | 14                                               |
| Время отсрочки старта, ч                | 24                                               |
| Высота ниши, см                         | 80.5-87                                          |
| Высота, см                              | 80.5                                             |
| Гигиена                                 | Есть                                             |
| Глубина ниши, см                        | 57                                               |
| Глубина прибора с открытой дверцей, см  | 116.5                                            |
| Глубина, см                             | 57                                               |
| Держатель для бокалов FlexCare          | Есть                                             |
| Держатель для чашек FlexCare            | Есть                                             |
| Дисплей                                 | однострочный                                     |
| Длина сетевого кабеля, м                | 1.7                                              |
| Длина шланга подачи воды, м             | 1.5                                              |
| Длина шланга слива воды, м              | 1.5                                              |
| Защита от протечек                      | Waterproof                                       |
| Индикатор остаточного времени           | Есть                                             |
| Интеллектуальный датчик сушки SensorDry | Есть                                             |
| Интенсивная 75°C                        | Есть                                             |
| Класс энергоэффективности               | G (старое A)                                     |
| Количество корзин                       | 3                                                |
| Количество фаз                          | 1                                                |
| Конструкция коробов                     | MaxiComfort                                      |
| Контроль работы                         | дисплей                                          |
| Материал внутренней камеры              | Нержавеющая сталь                                |

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Напряжение, В                                  | 220                      |
| Общая потребляемая мощность, кВт               | 2                        |
| Особенно сухо / С дополнительной сушкой        | Есть                     |
| Особенно чисто                                 | Есть                     |
| Отложенный старт                               | Есть                     |
| Панель управления                              | Открытая                 |
| Половинная загрузка                            | Есть                     |
| Потребление воды в программе ECO, л            | 8.4                      |
| Потребление воды в программе Автоматическая, л | 6                        |
| Предохранитель, А                              | 10                       |
| Программа SolarSave                            | Есть                     |
| Размер, мм                                     | 570x598x805              |
| Размещение столовых приборов                   | поддон 3D MultiFlex      |
| Серия                                          | AutoDos                  |
| Сушка с функцией AutoOpen                      | Есть                     |
| Технология EcoPower                            | Есть                     |
| Тип                                            | полноразмерная           |
| Тип крепления фасадов                          | жесткое                  |
| Тип сушки                                      | конденсационная          |
| Уровень шума, дБ                               | 42                       |
| Уход за техникой                               | Есть                     |
| Цвет                                           | черный/нержавеющая сталь |
| Частота, Гц                                    | 50                       |
| Ширина ниши, см                                | 60                       |
| Ширина, см                                     | 59.8                     |
| Экспресс / Быстрая / Короткая                  | Есть                     |
| Экстра тихая 38 дБ                             | Есть                     |
| Элементы управления                            | сенсорные                |
| Энергопотребление, кВт/ цикл                   | 0.54                     |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele G 7423 SCi — встраиваемая посудомоечная машина, спроектированная с учетом требований к современной кухонной технике. Устройство имеет компактные габариты, подходящие для встраивания в кухонную мебель. Материалы корпуса и внутреннего покрытия обеспечивают стойкость к влаге, химическим воздействиям моющих средств и высоким температурам. В конструкции используется прочный нержавеющий сплав, а внутренние поверхности покрыты защитным слоем, предотвращающим коррозию и образование отложений. Для монтажа требуется выделить отдельное

пространство в кухонной стойке и обеспечить подключение к холодной и горячей воде, а также к канализации.

## Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AutoOpen:** После завершения цикла мойки дверца открывается автоматически, что ускоряет процесс высыхания посуды. Это достигается за счет электромеханического привода, который активируется при выполнении программы. Система также снижает риск образования запахов внутри машины.
- **Функция EcoDry:** Режим сушки, снижающий энергопотребление. В отличие от традиционных режимов, EcoDry использует более низкую температуру и оптимизированное время, что позволяет снизить энергозатраты без потери эффективности.
- **Система защиты от протечек:** Встроенный датчик уровня воды и автоматическое отключение насоса при обнаружении утечки обеспечивают предотвращение затопления. Система включает герметичные соединения трубопроводов и дренажный клапан с механической блокировкой.
- **Фильтрационная система:** Фильтры в устройстве регулярно требуют очистки для предотвращения засоров. В руководстве пользователя описаны шаги по демонтажу и обслуживанию фильтров.
- **Насос с регулируемой мощностью:** В компонентном руководстве указаны технические параметры насоса, включая его мощность и способность поддерживать давление для эффективной мойки.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7423 SCi имеет низкое энергопотребление в режиме ожидания — менее 0,5 Вт. В режиме сушки устройство потребляет 2,2 кВт, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Для точного контроля расхода энергии производитель рекомендует использовать внешний счетчик электроэнергии. Устройство также имеет систему диагностики, доступную в меню, которая позволяет выявлять возможные сбои в работе насоса, датчиков уровня воды и других компонентов. В случае обнаружения ошибки рекомендуется выполнить автоматическую диагностику перед попыткой сброса. Благодаря высокой точности калибровки, ремонт устройства должен выполняться исключительно сертифицированным техником Miele. Устройство также имеет уровень шума 42 дБ, что соответствует требованиям тихой работы.