

Коммерческое предложение

№ 93 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5362 SCVi CLST

8750.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Вес, кг	44
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Дисплей	семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11

Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	550x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.74

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5362 SCVi CLST — встраиваемая посудомоечная машина, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. Внутренняя камера покрыта высококачественным пластиком, устойчивым к химическим моющим средствам и не впитывающим запахи. Устройство рассчитано на установку в стандартные ниши кухонной техники, соответствует требованиям по глубине, ширине и высоте. Использует компоненты Miele, включая двигатель с прямым приводом, насос высокого давления, датчики и электронную систему управления. Уровень шума при работе составляет 42 дБ, что делает модель пригодной для использования в дневное время без значительного дискомфорта.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель с прямым приводом:** обеспечивает стабильное вращение барабана без ремней, что снижает вероятность износа и упрощает обслуживание.
- **Насос высокого давления:** создает поток воды с высокой интенсивностью, что повышает эффективность мойки.
- **Система автоматической диагностики:** позволяет мониторить состояние компонентов и выявлять возможные сбои.
- **Сенсорный экран:** обеспечивает удобный выбор программ и отображение статуса работы.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Система фильтрации с самоочищающимся фильтром:**автоматически удаляет крупные остатки пищи, предотвращая засоры и повышая эффективность мойки.
- **Система защиты от протечек:**включает датчик уровня воды и автоматическое отключение при обнаружении утечки.
- **Функция отложенного старта:**позволяет программировать начало цикла мойки на удобное время.
- **Система сушки AutoOpen:**автоматически открывает дверцу после завершения цикла для естественной циркуляции воздуха и ускорения процесса сушки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень энергопотребления модели обсуждается в специализированных кругах, но точные значения доступны только в актуальных технических руководствах, датированных 2026 годом. Устройство оснащено системой защиты от перегрева двигателя и автоматического отключения при сбоях. Для предотвращения повреждений рекомендуется регулярно проверять соединения термостата и датчика уровня воды. В случае возникновения неисправностей, таких как сбой таймера или дисплея, рекомендуется выполнить сброс настроек и проверить наличие обновлений прошивки перед началом ремонтных работ. При замене компонентов необходимо использовать оригинальные детали Miele, так как компоненты Bosch и Miele несовместимы из-за различий в конструкции и электронике. Устройство рассчитано на эксплуатацию в течение 8-10 лет при соблюдении условий технического обслуживания. Электронная система управления обеспечивает стабильную работу и предотвращает ошибки в распознавании загрязнения посуды. Подключение к электросети осуществляется через стандартную розетку, но рекомендуется использовать отдельную линию с защитным автоматом для предотвращения перегрузок.