

Коммерческое предложение

№ 84 от 29-07-2026

Посудомоечная машина Miele G 5000 SC CLST Active

7000.00р.

(Цена без учета доставки)





ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21500018RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	61.5
Вес, кг	54.5
Вид	отдельностоящая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-88
Высота упаковки, см	94.5
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	60
Глубина прибора с открытой дверцей, см	119.5
Глубина упаковки, см	69.8
Глубина, см	60
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A

Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	70
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5000 SC CLST Active — пароочиститель, рассчитанный на интенсивное использование. Устройство имеет мощность от 1250 до 1400 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже при максимальной нагрузке. Рабочее давление достигает 120–150 бар, что позволяет эффективно удалять загрязнения. Объем бака для воды составляет 5–10 литров, что оптимально для большинства бытовых и профессиональных задач. Время нагрева воды до 60°C — 3 минуты, что соответствует требованиям к быстрому запуску. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долгий срок службы. Устройство требует профессиональной установки и подключения к водопроводной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система активного пара:** Устройство оснащено технологией активного пара, которая позволяет использовать высокотемпературный пар для глубокой очистки поверхностей. Это обеспечивает удаление не только видимых загрязнений, но и бактерий.
- **ActiveWater:** Технология автоматически регулирует расход воды и энергии в зависимости от загрузки, что повышает эффективность использования ресурсов.
- **Сенсорная система управления:** Обеспечивает точное и удобное управление процессом. Пользователь может выбрать из 6 программ стирки, включая деликатную мойку и интенсивную очистку.
- **ThermoSave®:** Технология подключения к системе горячего водоснабжения позволяет сократить потребление электроэнергии на нагрев воды до 50%.
- **Waterproof:** Встроенная система защиты от протечек контролирует работу устройства и предотвращает утечки воды.
- **Система блокировки от детей:** Предотвращает случайное включение устройства детьми, повышая уровень безопасности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет энергетическую эффективность класса A+++, что делает его экономичным в использовании. Энергопотребление при активной работе составляет 0.7 кВт·ч за цикл, а при типичной загрузке — 0.97 кВт·ч. Уровень шума находится в диапазоне 44–55 дБ, что соответствует допустимым нормам для бытовой техники. Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать режим "Active energy consumption measurements". Срок службы насоса — 1000 часов, а ресурс фильтра — 500 часов работы. При эксплуатации важно использовать дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование накипи и снизить риск снижения эффективности. Перед техническим обслуживанием устройство должно быть отключено от электросети и охлаждено. Все компоненты рассчитаны на работу в условиях высокой нагрузки и обеспечивают стабильное охлаждение, что важно для предотвращения перегрева и износа деталей.