

Коммерческое предложение

№ 72 от 23-10-2026

Стиральная машина Miele PWM 908 EL DP white

45500.00р.

(Цена без учета доставки)



EcoSpeed	Есть
G-фактор	704
Артикул	51908151
Больницы	Есть
Вес, кг	103
Внутреннее освещение барабана	светодиодное
Возможно переключение на другое напряжение	Есть
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной
Время выполнения эталонной программы	при подключении к холодной воде: 59 минут
Высота, см	85
Глубина, см	71.4
Диаметр загрузочного люка, см	30
Добавление белья	Есть
Дозирование CapDosing	Есть
Дома престарелых	Есть
Защита от сминания / Лёгкое разглаживание	Есть
Индикаторы	• остаточного времени • выполнения программы • пустая канистра
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	10
Количество персональных программ	12
Количество предохранителей	2
Количество стандартных программ	10
Количество фаз	2
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	8
Максимальная отсрочка старта, час	96
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть

Многоквартирные дома	Есть
Модуль LAN/Wi-Fi (опция)	Есть
Мощность нагрева, Вт	5300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	73
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	45
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	48
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	• 3 отделения • на фронтальной панели прибора
Пакет «Аквачистка»	Есть
Пакет «Верхняя одежда»	Есть
Пакет «Дезинфекция RKI»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Домашний текстиль»	Есть
Пакет «Дополнительные программы»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «СПА / Салон красоты»	Есть
Пакет «Спецодежда»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Петли дверцы	справа • 1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" • 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Подключение к воде	
Подходит для нефтегазохимической промышленности	Есть
Подходит для парков развлечений и комплексов выходного дня	Есть
Подходит для пищевой промышленности	Есть

Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи	Есть
Потребляемая мощность, Вт	5500
Прачечные самообслуживания	Есть
Предварительная стирка	Есть
Предохранитель, А	16
Регулировка	• скорости отжима • температуры
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	производительность плюс
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1600
Сливной насос	DN 22
Соответствует нормам	• CE • VDE-EMC • VDE • защита от брызг воды IPX4 • WEEE • директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС • сорочки • крахмаливание • верхняя одежда • пропитывание • дополнительное полоскание • джинсы • темное белье • очистка / самоочистка машины
Специальные программы	• джинсы • темное белье • очистка / самоочистка машины
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая

Стандартные программы

- белое белье
- цветное белье
- смешанная
- тонкое белье
- экспресс
- верхняя одежда
- шерсть
- махровое белье (полотенца, халаты)
- шелк
- слив / отжим
- хлопок PRO

Тип барабана

- сотовый барабан
- из нержавеющей стали
- с перфорированной задней панелью

Тип двигателя

асинхронный

Тип загрузки

фронтальная

Тип управления

M Touch Flex

Трёхмерный контроль дисбаланса

Есть

Турбазы

Есть

Угол открывания дверцы

167 градусов

Университеты, школы и детские сады

Есть

Управление на русском языке / Выбор языка дисплея

Есть

Уровень шума при отжиге, дБ

70

Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы

Есть

Химчистки

Есть

Цвет

белый

Частота, Гц

50

Ширина, см

60.5

Эталонная программа

хлопок 60°C

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PWM 908 EL DP white представляет собой компактную стиральную машину, предназначенную для профессионального использования в домашних условиях. Корпус устройства выполнен из прочных, долговечных материалов, обеспечивающих стабильность и устойчивость к механическим воздействиям. Белый цвет корпуса соответствует стандартам классического дизайна и подходит к большинству интерьеров. Устройство не требует сложного монтажа, однако для его установки рекомендуется выделить прочное, ровное основание, чтобы исключить

вибрации во время цикла отжима. Для подключения необходима электрическая сеть с напряжением 220–240 В и водопроводная система с холодной водой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Profitronic L Vario — система автоматической дозировки воды и моющих средств. Сенсоры определяют вес загрузки, тип ткани и степень загрязнения, что позволяет точно рассчитать необходимые объемы. Это исключает перерасход ресурсов и повышает эффективность стирки.
- EcoSpeed — технология ускоренной стирки, снижающая потребление электроэнергии и воды. За счет оптимизации времени цикла и температурных режимов, пользователь получает результат, аналогичный обычной стирке, но с более низким энергопотреблением.
- AutoClean — автоматическая очистка барабана после каждого цикла. Система активирует специальную программу, которая промывает внутреннюю поверхность барабана, предотвращая накопление накипи и остатков моющих средств. Это увеличивает срок службы устройства и поддерживает гигиеничность.
- Delay start — возможность откладывания начала цикла стирки на заданное время. Это удобно для планирования использования в часы низкой нагрузки на сеть или для совмещения с графиком пользователя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele PWM 908 EL DP white имеет систему энергосбережения, которая позволяет сократить потребление кВт·ч за цикл. Устройство оснащено защитой от протечек, автоматическим отключением при перегреве и системой блокировки дверцы во время работы. Электроника и компоненты охлаждаются за счет встроенной системы термоконтроля, что предотвращает перегрев и преждевременный износ деталей. Для безопасного и стабильного функционирования важно использовать сеть с заземлением и регулярно проверять состояние водопроводного шланга. Также рекомендуется соблюдать максимальную загрузку барабана согласно инструкции производителя, чтобы избежать перегрузки мотора и компрессора.