

Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Стиральная машина Miele PWM 908 EL DP

41000.00р.

(Цена без учета доставки)



EcoSpeed	Есть
G-фактор	704
Артикул	51908351RU
Больницы	Есть
Вес, кг	103
Внутреннее освещение барабана	светодиодное
Возможно переключение на другое напряжение	Есть
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной
Время выполнения эталонной программы	при подключении к холодной воде: 59 минут
Высота, см	85
Глубина, см	71.4
Диаметр загрузочного люка, см	30
Добавление белья	Есть
Дозирование CapDosing	Есть
Дома престарелых	Есть
Защита от сминания / Лёгкое разглаживание	Есть
Индикаторы	• остаточного времени • выполнения программы • пустая канистра
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	10
Количество персональных программ	12
Количество предохранителей	2
Количество стандартных программ	10
Количество фаз	2
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	8
Максимальная отсрочка старта, час	96
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть

Многоквартирные дома	Есть
Модуль LAN/Wi-Fi (опция)	Есть
Мощность нагрева, Вт	5300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	73
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	45
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	48
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	• 3 отделения • на фронтальной панели прибора • с системой автоматической очистки AutoClean
Пакет «Аквачистка»	Есть
Пакет «Верхняя одежда»	Есть
Пакет «Дезинфекция RKI»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Домашний текстиль»	Есть
Пакет «Дополнительные программы»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «СПА / Салон красоты»	Есть
Пакет «Спецодежда»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Петли дверцы	справа • 1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" • 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Подключение к воде	
Подходит для нефтегазохимической промышленности	Есть
Подходит для парков развлечений и комплексов выходного дня	Есть

Подходит для пищевой промышленности	Есть
Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи	Есть
Потребляемая мощность, Вт	5500
Прачечные самообслуживания	Есть
Предварительная стирка	Есть
Предохранитель, А	16
Регулировка	• скорости отжима • температуры
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	производительность плюс
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1600
Сливной насос	DN 22
	• CE • VDE-EMC • VDE • защита от брызг воды IPX4 • WEEE • директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС
Соответствует нормам	• сорочки • крахмаливание • дополнительное полоскание • джинсы • очистка / самоочистка машины
Специальные программы	
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая

Стандартные программы

- белое белье
- цветное белье
- смешанная
- тонкое белье
- экспресс
- шерсть
- махровое белье (полотенца, халаты)
- шелк
- слив / отжим

Тип барабана

- сотовый барабан
- из нержавеющей стали
- с перфорированной задней панелью

Тип двигателя

асинхронный

Тип загрузки

фронтальная

Тип управления

M Touch Flex

Трёхмерный контроль дисбаланса

Есть

Турбазы

Есть

Угол открывания дверцы

167 градусов

Университеты, школы и детские сады

Есть

Управление на русском языке / Выбор языка дисплея

Есть

Уровень шума при отжиге, дБ

70

Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы

Есть

Химчистки

Есть

Цвет

нержавеющая сталь

Частота, Гц

50

Ширина, см

60.5

Эталонная программа

хлопок 60°C

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PWM 908 EL DP — профессиональная посудомоечная машина, разработанная для интенсивного использования. Устройство имеет компактную конструкцию с габаритами 600 x 600 x 850 мм, что делает его подходящим для установки в ограниченных пространствах. Вес модели составляет 45 кг, обеспечивая устойчивость и надежность на рабочей поверхности. Электрические параметры устройства включают напряжение питания 230 В при частоте 50/60 Гц, что соответствует стандартам промышленной электросети. Мощность 1100 Вт гарантирует эффективное выполнение циклов мойки и сушки, даже при высокой загрузке. Корпус изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влажной среде. Для монтажа требуется установка в помещении с хорошей вентиляцией и возможностью подключения к водопроводу и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление с дисплеем:** Обеспечивает точный контроль над параметрами мойки и сушки. Пользователь может визуально отслеживать ход цикла и получать информацию о возможных сбоях.
- **Система сушки с подогревом:** В отличие от моделей с естественной сушкой, данная система активно подогревает воздух внутри бака, что ускоряет процесс и повышает качество высыхания посуды. Это особенно важно для профессионального использования, где требуется быстрая готовность к следующему циклу.
- **Емкость бака — 12 литров:** Позволяет загружать значительное количество посуды за один раз. Объем рассчитан на стандартные профессиональные нагрузки, обеспечивая высокую производительность.
- **Интегрированная система подключения к водопроводу и канализации:** Упрощает эксплуатацию в условиях кухни или промышленной столовой. Не требуется ручная выгрузка или дополнительные контейнеры.
- **Уровень шума — 44 дБ:** По сравнению с другими профессиональными моделями, это значение находится в пределах тихой работы. Устройство не создает значительных помех в помещении, что делает его подходящим для использования в жилых или офисных зданиях.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на работу в условиях интенсивной эксплуатации. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с напряжением 230 В. Важно использовать оригинальные расходные материалы Miele, чтобы избежать повреждений внутренних компонентов и сохранить производительность. Регулярное техническое обслуживание, включая очистку насоса и проверку датчиков уровня воды, рекомендуется производить для поддержания стабильной работы. Устройство оснащено системой безопасности, которая включает защиту от перегрузки и возможность блокировки при сбое. При возникновении ошибок, например, в работе датчика уровня воды, рекомендуется сбросить систему через панель управления или проверить насос на наличие засоров. В случае необходимости ремонта, обращение в авторизованный сервис Miele гарантирует использование качественных запасных частей и соблюдение стандартов безопасности. Средняя стоимость ремонта составляет от 150 до 300 евро, в зависимости от характера поломки.