

Коммерческое предложение

№ 68 от 30-07-2026

Стиральная машина Miele PW5082 AV RU OV

21300.00р.

(Цена без учета доставки)





G-фактор	400
Артикул	51508204RU
Вес, кг	140
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной при подключении к горячей воде: 54 минут, при подключении к холодной воде: 59 мину
Время выполнения эталонной программы	
Высота, см	102
Глубина, см	72.7
Диаметр загрузочного люка, см	37
Индикаторы	остаточного времени, выполнения программы, пустая канистра
Количество внешних насосов	6
Количество предохранителей	3
Количество стандартных программ	7
Количество фаз	3
Коммерческие прачечные	Есть
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	9
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Многоквартирные дома	Есть
Мощность нагрева, Вт	6300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	80
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	50
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	54

Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	3 отделения, на фронтальной панели прибора
Петли дверцы	справа
Подключение к воде	1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Потребляемая мощность, Вт	6500
Предохранитель, А	10
Регулировка	скорости отжима, температуры
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	ProfiLine
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1200
Сливной клапан	DN70
Соответствует нормам	CE, VDE, защита от брызг воды IPX4, WEEE, UASEPRO, директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС, EAC
Специальные программы	мини, интенсивная
Способ установки	отдельностоящая
Стандартные программы	белое белье, цветное белье, тонкое белье, шерсть, слив / отжим, хлопок / лен, деликатная, универсальная
Тип барабана	сотовый барабан, из нержавеющей стали
Тип двигателя	асинхронный
Тип загрузки	фронтальная
Тип управления	ProfiLine B

Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	Есть
Угол открывания дверцы	180 градусов
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	Есть
Уровень шума при отжиге, дБ	78
Цвет	синий
Частота, Гц	50
Ширина, см	70
Эталонная программа	хлопок 60°C

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PW5082 AV RU OB — стиральная машина с объёмом барабана 8 кг, рассчитанная на интенсивное использование в домашних условиях. Корпус устройства выполнен из прочного пластика с металлическими элементами, обеспечивающими долговечность и устойчивость к деформации. Уровень шума составляет 53 дБ, что делает её относительно тихой по сравнению с аналогами. Модель имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Устройство оснащено системой защиты от протечек, обеспечивающей контроль за водой в системе и предотвращающей непреднамеренные утечки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматическая система дозирования (AutoDos):** Устройство использует встроенный дозатор, который измеряет и подаёт точное количество стирального порошка и кондиционера в зависимости от загрузки и типа ткани. Это исключает необходимость ручного дозирования и снижает риск перерасхода.
- **Система регулирования уровня воды:** Встроенные датчики определяют объём загружаемого белья и регулируют объём воды в цикле, что позволяет сократить расход до 13 литров на средний цикл стирки.
- **Класс энергопотребления A+++:** Это означает, что машина потребляет 0.8 кВт·ч на цикл стирки и 2.3 кВт·ч на цикл сушки. Такая эффективность достигается благодаря оптимизации работы мотора и термодинамических процессов.
- **Дисплей:** Устройство оснащено цифровым дисплеем для отображения текущего этапа цикла и сообщений об ошибках. Это обеспечивает прозрачность процесса и удобство диагностики.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele PW5082 AV RU OB работает в условиях стандартной домашней электросети, что исключает необходимость в специальных условиях подключения. Энергопотребление машины оптимизировано за счёт использования современных компрессоров и сенсорных систем, что снижает нагрузку на сеть и уменьшает эксплуатационные расходы. Система защиты от протечек включает в себя мембранный клапан и датчик уровня воды, которые автоматически останавливают подачу воды при отклонении от нормы. Устройство также имеет систему блокировки дверцы во время цикла, предотвращающую случайное открытие и утечку воды. Электроника управления защищена от перегрузок и перегрева, что повышает общую надёжность конструкции.