

Коммерческое предложение

№ 52 от 30-07-2026

Стиральная машина Miele PW6080 AV RU ED

23800.00р.

(Цена без учета доставки)





G-фактор	520
Артикул	51608004RU
Больницы	Есть
Вес, кг	140
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	под столешницу • при подключении к горячей воде: 49 минут • при подключении к холодной воде: 59 минут
Время выполнения эталонной программы	
Высота, см	102
Глубина, см	72
Диаметр загрузочного люка, см	30
Дома престарелых	Есть • остаточного времени • выполнения программы • пустая канистра
Индикаторы	
Клининг	Есть
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	12
Количество персональных программ	5
Количество предохранителей	3
Количество стандартных программ	8
Количество фаз	3
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть
Конные заводы, школы верховой езды, конюшни	Есть
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	8
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть
Многоквартирные дома	Есть

Мощность нагрева, Вт	7950
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	80
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	44
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	49
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	• 3 отделения • на фронтальной панели прибора • с системой автоматической очистки AutoClean
Пакет «Sluice»	Есть
Пакет «Бытовая»	Есть
Пакет «Гигиена»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Клининговые компании»	Есть
Пакет «Конюшня»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «Пекарня / Гастрономия»	Есть
Пакет «Перины»	Есть
Пакет «Пожарная команда»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Пакет «Химчистка»	Есть
Петли дверцы	справа

Подключение к воде

- 1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
- 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
- 1 подключение к технической и горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" (опция)

Пожарные команды и службы спасения

Есть

Потребляемая мощность, Вт

8200

Прачечные самообслуживания

Есть

Предварительная стирка

Есть

Предохранитель, А

16

Регулировка

- скорости отжима
- температуры

Салоны красоты, спа, фитнес-центры

Есть

Серийный интерфейс RS 232 (опция)

Есть

Серия

Professional

Система приёма оплаты (дополнительно)

Есть

Скорость отжима, количество оборотов

1300

Сливной клапан

DN70

- CE
- VDE-EMC
- VDE
- защита от брызг воды IPX4
- WEEE
- UASEPRO
- директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС
- EAC

Соответствует нормам

Специальные программы	• мини • сорочки • верхняя одежда • пропитывание • дополнительное полоскание • очистка / самоочистка машины • интенсивная • пропитка протирачных салфеток
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая
Стандартные программы	• белое белье • цветное белье • тонкое белье • шерсть • махровое белье (полотенца, халаты) • шелк • слив / отжим • деликатная • сотовый барабан • из нержавеющей стали
Тип барабана	асинхронный
Тип двигателя	фронтальная
Тип загрузки	Profitronic L Vario
Тип управления	Есть
Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	180 градусов
Угол открывания дверцы	Есть
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	70
Уровень шума при отжиге, дБ	Есть
Химчистки	нержавеющая сталь
Цвет	50
Частота, Гц	70
Ширина, см	хлопок 60°C
Эталонная программа	

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PW6080 AV RU ED — это асинхронный двигатель с частотным регулированием, специально разработанный для применения в стиральных машинах. Габариты устройства соответствуют стандартам компактного монтажа внутри бытовой техники, что обеспечивает оптимальное использование внутреннего пространства. Номинальная мощность составляет 100 Вт, что позволяет обеспечить стабильное вращение барабана при различных режимах стирки. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 В при частоте 50/60 Гц. В конструкции используются подшипники качения, обеспечивающие минимальное трение и долгий срок службы. Двигатель рассчитан на эксплуатацию в температурном диапазоне от -10°C до +50°C, что делает его пригодным для использования в помещениях с различными климатическими условиями. Для установки требуется соблюдение стандартных требований по креплению и подключению к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Асинхронный двигатель с частотным регулированием:** обеспечивает плавное изменение скорости вращения барабана, что позволяет адаптировать обороты под конкретные режимы стирки. Регулирование частоты снижает износ компонентов и повышает эффективность работы.
- **Подшипники качения:** обеспечивают стабильное вращение ротора и минимальное трение. Их конструкция снижает вероятность перегрева и износа, что особенно важно при длительной нагрузке.
- **Система охлаждения:** двигатель оснащен конструкцией, обеспечивающей эффективное отведение тепла от обмоток. Это позволяет избежать перегрева и поддерживает стабильную работу даже при максимальной нагрузке.
- **Совместимость с серией W600:** устройство разработано как оригинальная запчасть для стиральных машин Miele серии W600, что гарантирует точное соответствие техническим требованиям и габаритам.
- **Компактная конструкция:** благодаря оптимизированной компоновке, двигатель легко интегрируется в корпус стиральной машины без необходимости дополнительной модификации.
- **Высокая стабильность работы:** двигатель рассчитан на эксплуатацию в широком диапазоне температур, что делает его пригодным для использования в разных условиях эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Двигатель Miele PW6080 AV RU ED потребляет 100 Вт электроэнергии, что соответствует энергоэффективному классу. Это позволяет снизить нагрузку на сеть и сократить расходы на электроэнергию. Работает при напряжении 230 В переменного тока, что соответствует стандартам бытовой электросети в большинстве стран. Устройство не требует частой замены, но рекомендуется периодически проверять состояние подшипников и проводки для предотвращения возможных сбоев. В конструкции предусмотрен защитный механизм от перегрузок, предотвращающий повреждение компонентов при непредвиденных обстоятельствах. Также двигатель имеет изоляционное покрытие, обеспечивающее защиту от влаги и электрического пробоя. Для подключения к электросети необходима установка защитного автоматического выключателя, соответствующего мощности устройства. Двигатель безопасен при эксплуатации и соответствует международным стандартам качества и безопасности, установленным брендом Miele.