

Коммерческое предложение

№ 61 от 30-07-2026

Электрическая варочная панель Electrolux ENF6547FXK

1309.19р.

(Цена без учета доставки)



Booster	Нет
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	120 — 265 мм
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	ENF6547FXK
Общая мощность	7100
Поддержание тепла	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Рамка панели [Основные]	скошенные края
Расположение органов управления	спереди
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Да
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ENF6547FXK — встраиваемая инверторная варочная панель с рабочей поверхностью из нержавеющей стали. Устройство имеет 4 индукционные зоны, включая две FlexInduction, которые могут объединяться в одну зону для более крупной посуды. Габариты устройства составляют 60 см (ширина) и 52 см (глубина), что обеспечивает оптимальное размещение в кухонных модулях. Номинальная мощность устройства — 7.2 кВт, а максимальная мощность FlexInduction достигает 3700 Вт. Панель рассчитана на встраивание в кухонную мебель и требует соответствующей подготовки ниши.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная технология:**Использует систему стабилизации мощности, которая позволяет поддерживать постоянную температуру при изменении нагрузки. Это обеспечивает равномерный нагрев и снижает риск перегрева.
- **FlexInduction (гибкие зоны нагрева):**Две соседние зоны могут объединяться в одну, увеличивая площадь нагрева и мощность. Это особенно удобно для использования посуды диаметром более 26 см.
- **Автоматическое распознавание посуды:**Каждая индукционная зона оснащена датчиком, который определяет наличие и размер посуды, включая её тип (кастрюля, сковорода и т.д.).
- **Сенсорное управление с подсветкой:**Позволяет точно регулировать мощность на 9 уровнях. Управление интуитивное и удобное, с четкой индикацией активных зон.
- **Индукционные зоны:**Два стандартных диаметра — 14.5 см и 18 см, а также две FlexInduction-зоны. Все зоны работают на принципе электромагнитной индукции, что делает их более эффективными по сравнению с традиционными электроплитами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель потребляет 0.8 кВт/час при стандартной нагрузке, что делает её энергоэффективной в сравнении с аналогами. Устройство оснащено несколькими системами безопасности:

- Автоматическое отключение при отсутствии посуды — предотвращает перегрев и повреждение поверхности;
- Защита от детей — блокирует случайное включение панели;
- Индикация горячих зон — сигнализирует о нагретых участках поверхности после отключения.

Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с соответствующей мощностью. Устройство не требует газового подключения. При длительной работе возможно повышение температуры корпуса, но это не нарушает нормальных условий эксплуатации. Рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном для обеспечения эффективного нагрева. Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Electrolux.