

Коммерческое предложение

№ 69 от 21-04-2026

Стиральная машина Miele PW6065 LP RU LW

13200.00р.

(Цена без учета доставки)





G-фактор	526
Артикул	51606501RU
Больницы	Есть
Вес, кг	109
Внутреннее освещение барабана	светодиодное
Возможно переключение на другое напряжение	Есть
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной <ul style="list-style-type: none">• при подключении к горячей воде: 49 минут• при подключении к холодной воде: 59 минут
Время выполнения эталонной программы	
Высота, см	85
Глубина, см	72.5
Диаметр загрузочного люка, см	30
Дома престарелых	Есть <ul style="list-style-type: none">• остаточного времени• выполнения программы• пустая канистра
Индикаторы	
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	9
Количество персональных программ	5
Количество предохранителей	2
Количество стандартных программ	8
Количество фаз	2
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	6.5
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть

Многоквартирные дома	Есть
Мощность нагрева, Вт	5300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	59
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	47
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	49
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	<ul style="list-style-type: none">• 3 отделения• на фронтальной панели прибора
Пакет «Бытовая»	Есть
Пакет «Гигиена»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «Пекарня / Гастрономия»	Есть
Пакет «СПА / Салон красоты»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Пакет «Химчистка»	Есть
Петли дверцы	справа <ul style="list-style-type: none">• 1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"• 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Подключение к воде	<ul style="list-style-type: none">• 1 подключение к технической и горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" (опция)
Потребляемая мощность, Вт	5500
Прачечные самообслуживания	Есть

Предварительная стирка	Есть
Предохранитель, А	16
Регулировка	<ul style="list-style-type: none">• скорости отжима• температуры
Рестораны быстрого питания	Есть
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серийный интерфейс RS 232 (опция)	Есть
Серия	Professional
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1400
Сливной насос	DN 22
	<ul style="list-style-type: none">• защита от брызг воды IPX4• WEEE• UASEPRO• директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС• EAC
Соответствует нормам	<ul style="list-style-type: none">• мини• сорочки• крахмаливание• верхняя одежда• пропитывание• дополнительное полоскание• интенсивная
Специальные программы	
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая
	<ul style="list-style-type: none">• белое белье• цветное белье• тонкое белье• шерсть• махровое белье (полотенца, халаты)• шелк• слив / отжим• универсальная
Стандартные программы	<ul style="list-style-type: none">• сотовый барабан• из нержавеющей стали
Тип барабана	

Тип двигателя	асинхронный
Тип загрузки	фронтальная
Тип управления	Profitronic L Vario
Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	Есть
Угол открывания дверцы	180 градусов
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	Есть
Уровень шума при отжиге, дБ	70
Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы	Есть
Химчистки	Есть
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина, см	59.5
Эталонная программа	хлопок 60°C

Описание товара