

Коммерческое предложение

№ 50 от 30-07-2026

Сушильная машина Miele TEC 645 WP

8200.00р.

(Цена без учета доставки)





EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	60
Вес, кг	53
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	84.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	63.6
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	графитовый серый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	10
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь

Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Съемная крышка	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	прямая
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Eco	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEC 645 WP — профессиональная сушильная машина, спроектированная для использования в прачечных и коммерческих условиях. Устройство имеет объем бака 10 литров, что позволяет сушить значительные объемы белья за один цикл. Максимальное давление составляет 10 бар, обеспечивая эффективное удаление влаги из тканей. Вес устройства — 10.5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченных пространствах.

Корпус и внутренние компоненты устройства выполнены из прочных и долговечных материалов, подходящих для интенсивного использования. Барабан изготовлен из нержавеющей стали с сотовой структурой, что минимизирует натирание и износ тканей. Устройство также поддерживает варианты монтажа: установка в колонну, Side-by-Side или интеграция под столешницу. Съемная крышка упрощает подготовку к установке и обслуживанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:** Обеспечивает сушку при пониженной температуре, что снижает риск повреждения тканей и позволяет сохранить высокий класс энергопотребления A+++ . Работает в синергии с мотором ProfiEco для оптимизации энергозатрат.
- **PerfectDry:** Система автоматически адаптирует параметры сушки в зависимости от содержания минералов в белье, гарантируя равномерный результат без пересушивания.
- **DirectSensor и поворотный переключатель:** Упрощают доступ к настройкам и обеспечивают интуитивное управление. Пользователь может быстро выбрать нужную программу и настроить параметры.
- **LED-подсветка барабана:** Позволяет визуально контролировать загрузку и выгрузку белья, что особенно важно при работе с деликатными тканями.
- **FragranceDos:** Система позволяет добавлять капсулы для придания белью легкого аромата после сушки, что улучшает пользовательский опыт.
- **EcoSpeed и Wash2Dry:** Эти режимы ускоряют процесс сушки без потери качества и обеспечивают автоматическую синхронизацию с циклами стирки.
- **Отложенный старт до 24 часов:** Позволяет планировать запуск цикла в удобное время, оптимизируя энергопотребление и нагрузку на сеть.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Сушильная машина Miele TEC 645 WP потребляет в среднем 3.5–4.0 кВт·ч на один цикл работы, что соответствует классу энергопотребления A+++ . Это делает устройство экономичным в долгосрочной перспективе. Для подключения требуется стандартное сетевое питание, длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает гибкость размещения.

Устройство оснащено системой конденсации, включающей ёмкость для сбора конденсата и отводную систему, что позволяет размещать его в помещениях без прямого доступа к канализации. Для предотвращения перегрева и поддержания стабильной работы предусмотрена регулярная чистка фильтров, что рекомендуется производителем.

Системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве, блокировку дверцы во время цикла и индикацию необходимости выливания конденсата или очистки фильтра. Все эти элементы обеспечивают стабильную и безопасную эксплуатацию даже при длительной нагрузке.

Для поддержания эффективности работы и долговечности рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание по графику, установленному Miele. В случае возникновения неполадок, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Miele для гарантийного и профессионального ремонта.