

Коммерческое предложение

№ 77 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TWD 640 WP

8800.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
HygieneDry	Есть
Wash2Dry	Есть
Артикул	12WD6402
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	60
Вес, кг	54
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	чёрный обсидиан с белой окантовкой
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	9
Защита от сминания	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	сборка в контейнер, отвод в канализацию
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1

Количество программ	10
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TWD 640 WP — сушильная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на сушку до 7 кг белья. Устройство работает от сети 230 В, 50 Гц и имеет максимальную потребляемую мощность 2400 Вт. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к повреждениям. Барабан оснащен внутренней поверхностью из нержавеющей стали, что снижает риск повреждения тканей во время сушки. Модель поддерживает установку в колонну или встроенный формат, что позволяет интегрировать её в различные типы кухонной техники. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований по вентиляции и доступу к дренажной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:** В основе работы сушилки лежит конденсационная система с тепловым насосом, обеспечивающая энергоэффективность класса A+++ . Это позволяет значительно снизить потребление электроэнергии по сравнению с традиционными моделями на ТЭНах.
- **SCOP 1.9:** Устройство имеет сезонный коэффициент эффективности 1.9, что характеризует его способность эффективно работать в различных климатических условиях.
- **PerfectDry:** Технология PerfectDry обеспечивает точный контроль влажности белья, регулируя температуру и время сушки. Это минимизирует риск пересушивания и деформации тканей.
- **FragranceDos:** Система подачи ароматических капсул позволяет придать белью свежий аромат без использования химических средств. Капсула растворяется в процессе сушки, равномерно распределяя запах.
- **EcoDry и EcoSpeed:** Эти функции оптимизируют энергопотребление и ускоряют выполнение программы. EcoDry снижает использование тепловой энергии, а EcoSpeed уменьшает продолжительность цикла.
- **AddLoad:** Позволяет добавлять одежду в барабан во время цикла сушки, что повышает удобство использования.
- **Дисплей DirectSensor:** Интегрированная система управления с дисплеем позволяет отслеживать остаточное время, статус программы и необходимость обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума при работе устройства составляет 68 дБ, что делает его достаточно тихим для домашнего использования. Энергопотребление соответствует классу A+++ , что является одним из лучших показателей на рынке. В конструкции предусмотрены системы безопасности:

- **Автоматическое отключение:** При возникновении неисправностей, таких как перегрев или блокировка насоса, устройство может автоматически отключаться для предотвращения повреждений.
- **Блокировка ПИН-кодом:** Предотвращает случайное изменение настроек или запуск программы детьми.
- **Защита от сминания:** После завершения сушки барабан продолжает вращаться, чтобы избежать складок в белье.
- **Система отвода конденсата:** Позволяет выбрать между сбором конденсата в отдельный контейнер или отводом в канализацию. Рекомендуется регулярно проверять и очищать насос от посторонних предметов.

Для технического обслуживания необходимо отключить устройство от электросети. В случае возникновения ошибок, таких как E11 или E22, рекомендуется проверить датчики температуры и давления, а также состояние платы управления. Гарантия на двигатель и компрессор составляет 10 лет, что подчеркивает надежность и качество компонентов.