

Коммерческое предложение

№ 76 от 24-10-2026

Сушильная машина Miele TWA 520 WP

7600.00р.

(Цена без учета доставки)





EcoSpeed	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	52
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	84.5
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	EasyControl
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	сборка в контейнер, отвод в канализацию
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная

Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Есо	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Сушильная машина Miele TWA 520 WP имеет габариты 85x59.6x65.5 см и весит 52 кг. Устройство выполнено из прочных и долговечных материалов, включая нержавеющую сталь для барабана и светодиодную подсветку для обеспечения равномерного освещения при загрузке. Панель управления расположена под наклоном 5°, что улучшает эргономику при выборе режимов. Подключение осуществляется через стандартный сетевой шнур длиной 2 метра, рассчитанный на напряжение 220-240 В. Вентиляторная система устройства работает на уровне 52 дБ, что соответствует требованиям тихой эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология конденсационной сушки с тепловой помпой:**обеспечивает эффективное использование тепла и снижает энергопотребление до 0.8 кВт·ч за цикл. Влага из воздуха конденсируется и собирается в отдельный контейнер или отводится в канализацию.
- **Система PerfectDry:**автоматически регулирует параметры сушки в зависимости от типа ткани, что минимизирует риск пересушивания и повреждения тканей.
- **12 программ сушки:**включают режимы для хлопка, деликатных тканей, сорочек, шерсти и джинсов, что позволяет адаптировать процесс к разным видам белья.
- **Функция AddLoad:**позволяет добавлять одежду в барабан во время цикла, обеспечивая гибкость использования.
- **Реверс барабана:**предотвращает сминание ткани во время сушки, улучшая внешний вид одежды.

- **Дисплей EasyControl:**обеспечивает интуитивный выбор режимов и отображает оставшееся время выполнения цикла.
- **Система защиты от сминания:**включает в себя специальные алгоритмы, регулирующие движение барабана, чтобы одежду не складывало.
- **Блокировка ПИН-кодом:**позволяет ограничить доступ к устройству, особенно полезна в домашних условиях с детьми.
- **Звуковой сигнал:**информирует пользователя о завершении цикла сушки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление 0.8 кВт·ч за цикл стирки, что соответствует классу энергопотребления A++ . Это делает его экономичным в использовании по сравнению с аналогами, например, с Bosch WTW87900SG, у которого энергопотребление составляет 0.85 кВт·ч. Система EcoDry и EcoSpeed поддерживает оптимальное расходование энергии, особенно при работе с небольшими объемами белья. Уровень шума 52 дБ обеспечивает комфортную работу даже в ночное время. Вентилятор и компрессор работают с низким тепловым откликом, что снижает нагрузку на компоненты и продлевает срок службы. Для безопасной эксплуатации предусмотрена блокировка ПИН-кодом, а также защита от случайного открытия дверцы во время работы. Устройство должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов. Подключение к электросети должно производиться с соблюдением требований к мощности и заземлению, что гарантирует стабильную работу и предотвращает перегрев.