

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Сушильная машина Miele TEA 525 WP

8000.00р.

(Цена без учета доставки)





EcoSpeed	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	52
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	EasyControl
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть

Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Съемная крышка	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	прямая
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Eco	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEA 525 WP — сушильная машина с конденсационной системой сушки, оснащенной тепловой помпой. Устройство предназначено для обработки до 8 кг белья за один цикл, что делает его подходящим для средних и больших семей. Барабан изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность, устойчивость к коррозии и высокий уровень гигиены. В конструкции предусмотрена съемная крышка и ёмкость для сбора конденсата, а также встроенная система отвода конденсата для упрощения монтажа. Устройство имеет компактные габариты, что позволяет использовать его в различных схемах установки: колонна, бок о бок, под столешницу. Для удобства эксплуатации предусмотрен LED-дисплей и поворотный переключатель.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология PerfectDry и EcoDry:** Эти системы работают на основе тепловой помпы и обеспечивают высокую энергоэффективность (класс A+++), сокращая расход электроэнергии и времени на выполнение циклов.
- **Класс сушки A:** Гарантирует качественную сушку при нагрузке до 8 кг, что важно для сохранения формы и структуры тканей.
- **Мотор ProfiEco:** Обеспечивает стабильную и тихую работу устройства, снижая уровень шума и повышая общую надежность.
- **Функция AddLoad:** Позволяет добавлять одежду в процессе сушки, что повышает удобство использования.
- **Система WarmAir/DryFresh:** Поддерживает стабильную температуру в барабане, что помогает избежать пересушивания и повреждения тканей.
- **FragranceDos:** Позволяет использовать арома-капсулы для придания белью приятного запаха свежести.
- **Сотовая структура барабана:** Уменьшает трение между тканями и поверхностью барабана, что снижает риск повреждений и сминания.
- **Реверс барабана:** Позволяет изменять направление вращения, предотвращая образование узлов и улучшая равномерность сушки.
- **Опция «Лёгкое разглаживание»:** Снижает необходимость глажки, благодаря оптимальной температуре и равномерному распределению тепла.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет высокий класс энергоэффективности A+++ , что позволяет снизить расход электроэнергии. В процессе сушки используется тепловая помпа, которая позволяет эффективно использовать энергию и сокращает нагрузку на сеть. Для безопасности в конструкции предусмотрена система защиты от случайного отключения — цикл продолжает выполняться даже при кратковременных перебоях в подаче электричества. Также реализована функция блокировки дверцы во время работы, предотвращающая доступ к барабану и повышающая безопасность. Устройство требует подключения к стандартной электрической сети и имеет индикаторы, сигнализирующие о необходимости опустошения ёмкости для конденсата и очистки фильтра. Эксплуатационные параметры оптимизированы для длительной работы с минимальным износом деталей.