

Коммерческое предложение

№ 78 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TSD 643 WP

8600.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
ECO	Есть
EcoSpeed	Есть
HygieneDry	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	54
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	9
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	10
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1

Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSD 643 WP — сушильная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на загрузку до 9 кг белья. Устройство имеет белоснежный корпус, выполненный из прочного пластика, и внутренний барабан из нержавеющей стали, обеспечивающий долговечность и гигиеничность. Панель управления расположена под углом 5°, что облегчает доступ к настройкам. Для монтажа предусмотрены варианты установки в колонну, Side-by-Side или под столешницу, что делает модель адаптируемой к разным типам кухонных компоновок. Устройство требует подключения к электросети 220-240 В и имеет мощность 2400 Вт, что определяет его энергопотребление и производительность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловая помпа:** обеспечивает конденсационную сушку с пониженным энергопотреблением. Использует принцип переноса тепла для нагрева воздуха, что снижает нагрузку на сеть.
- **PerfectDry:** автоматическая система регулирования процесса сушки, определяющая влажность белья и корректирующая параметры цикла.

- **FragranceDos:**встроенная система подачи ароматических капсул, распределяющих запах равномерно по белью.
- **EcoDry и EcoSpeed:**технологии, направленные на снижение энергопотребления и сокращение времени сушки. EcoDry уменьшает расход энергии, а EcoSpeed ускоряет процесс за счет оптимизации цикла.
- **DryCare 40 и HygieneDry:**обеспечивают бережное высушивание и повышение гигиеничности. DryCare 40 позволяет сушить белье при температуре 40 °C, что снижает риск повреждения тканей, а HygieneDry гарантирует уничтожение бактерий.
- **AddLoad:**функция позволяет добавлять белье в процессе цикла, что повышает удобство использования.
- **DirectSensor и дисплей:**поворотный переключатель и дисплей отображают данные о выполнении программы, включая остаточное время и статус.
- **Система отвода конденсата:**оснащена емкостью для сбора конденсата и индикатором, сигнализирующим о необходимости его выливания.
- **Мотор ProfiEco:**обеспечивает стабильную работу и долговечность механизма.
- **Сотовый барабан и реверсное движение:**способствуют равномерному распределению белья и предотвращают его спутывание.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Сушильная машина Miele TSD 643 WP имеет класс энергопотребления A+++, что делает её одной из самых экономичных моделей на рынке. В среднем, за один цикл сушки устройство потребляет 2.4 кВт·ч, что на 20% ниже, чем у предыдущих моделей серии TSD. По сравнению с конкурентами, такими как Bosch и Siemens, модель потребляет меньше, чем аналогичные устройства в диапазоне 3.0–3.5 кВт·ч.

Для повышения безопасности предусмотрен PIN-код для блокировки панели управления, а также индикаторы, сигнализирующие о необходимости очистки фильтра и выливания конденсата. Также реализована функция автоматического отключения, предотвращающая перегрев и перерасход энергии. Устройство работает с уровнем шума 58 дБ, что соответствует средним показателям для подобных моделей. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение и отдельная розетка с заземлением. Все компоненты рассчитаны на длительную эксплуатацию, а система конденсации снижает риск образования накипи и коррозии.