

Коммерческое предложение

№ 91 от 07-09-2026

Сушильная машина Miele TWC 660 WP 125 Edition

8050.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	52
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс энергопотребления	А, В (старый А+++ и выше)
Количество программ	10
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Освежить/PowerFresh	Есть

Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Текстовые подсказки	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TWC 660 WP 125 Edition — сушильная машина, предназначенная для эффективной обработки до 12 комплектов белья за цикл. Габариты устройства составляют 600 x 550 x 450 мм, что делает его подходящим для установки в стандартные бытовые помещения. Масса устройства — 52 кг, что обеспечивает устойчивость и стабильность во время работы. Потребляемая мощность составляет 1.1 кВт при подключении к сети 220-240 В. Устройство оснащено сенсорной панелью управления, наклоненной на 5°, и дверцей, открывающейся влево, которая может быть перенавешена для удобства. Барабан выполнен из нержавеющей стали, что исключает выделение посторонних запахов и обеспечивает долгий срок службы. Покрытие дверцы — белое, водонепроницаемое (WP), что предотвращает накопление влаги и упрощает уход.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система PerfectDry:**Использует интеллектуальный контроль влажности для точного определения степени сушки. Система анализирует содержание влаги в белье и регулирует температуру и время сушки, чтобы избежать пересушивания или недостаточного высыхания.

- **Технология EcoDry:** Основана на использовании теплового насоса, который перерабатывает выделяемое тепло, снижая общее энергопотребление. Это позволяет экономить до 50–70% энергии по сравнению с традиционными электрическими системами.
- **Функция EcoSpeed:** Ускоряет цикл сушки без потери эффективности, используя оптимизированные параметры нагрева и вентиляции. Это особенно полезно для режимов быстрой сушки.
- **Режим AddLoad:** Позволяет добавлять одежду в барабан во время цикла сушки. Система временно останавливает процесс, перемешивает белье и продолжает сушку, обеспечивая равномерное распределение тепла.
- **Система отвода конденсата:** Встроенный насос отводит конденсат, исключая необходимость ручного опорожнения емкости. Однако, согласно отзывам, в некоторых случаях может наблюдаться неисправность насоса, что влияет на отвод воды.
- **Реверс барабана:** Барабан периодически меняет направление вращения, что способствует равномерному распределению тепла и уменьшает вероятность складывания белья.
- **FragranceDos:** Система автоматического добавления ароматизатора в процессе сушки. Это позволяет равномерно распределять аромат по белью без необходимости ручного вмешательства.
- **DryCare 40:** Режим для деликатных тканей, контролирующий температуру и время сушки, чтобы избежать повреждений. Включает в себя предварительную стадию сушки при низкой температуре.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что подтверждает его высокую энергоэффективность. Уровень шума составляет 48 дБ, что ниже среднего по аналогичным моделям. Для оптимального энергопотребления рекомендуется заполнять барабан до максимальной вместимости, что позволяет снизить удельное энергопотребление на единицу белья. Рекомендуется использовать внешний счетчик энергии, например, Kill A Watt, для получения точных данных о расходе. Устройство оснащено функцией отложенного старта до 24 часов, что позволяет планировать использование в удобное время. Для безопасности предусмотрена функция PIN-код, блокирующая случайное включение. Важно регулярно очищать фильтр и отводить конденсат, что отмечается соответствующими индикаторами. В случае выхода из строя термостата или систем управления рекомендуется обращаться к сертифицированному сервису. Средний ремонтный объем оценивается в \$125–\$150, включая замену насоса и уплотнителей.