

Коммерческое предложение

№ 56 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TSF 763 WP

9700.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	56
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Дизайн дверцы	чёрный обсидиан с белой окантовкой
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	2
Количество программ	9
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1

Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSF 763 WP — конденсационная сушильная машина с тепловым насосом, представленная в 2026 году. Устройство имеет сенсорный дисплей, что обеспечивает точное управление процессом. Максимальная загрузка составляет 8 кг, что позволяет эффективно сушить значительное количество белья за один цикл. Модель выполнена в белом корпусе, что делает её универсальной для большинства интерьеров. Устройство работает с коэффициентом полезного действия (COP) до 3.1, что указывает на высокую энергоэффективность. Технические параметры включают электрическую мощность 1.8 кВт и тепловую мощность 5.5 кВт. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к дренажной системе. Потребляемая мощность составляет 0.8 кВт/час, что соответствует классу энергоэффективности A+++-. Устройство не требует частой ручной очистки благодаря автоматической очистке фильтра.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:**обеспечивает сушку за счёт переработки воздуха и тепла, что снижает энергопотребление и повышает эффективность.
- **Датчик влажности:**позволяет точно определять уровень влажности белья и автоматически регулировать продолжительность цикла.
- **18 программ сушки:**включают специализированные режимы для хлопка, шерсти, постельного белья и других типов тканей.
- **Автоматическое распознавание загрузки:**система определяет вес и тип белья, адаптируя параметры сушки.
- **Функция защиты от запахов:**предотвращает накопление неприятных ароматов внутри барабана.
- **Steam Care:**позволяет использовать пар для более бережной и глубокой сушки, особенно полезен для чувствительных тканей.
- **Child Lock:**механическая блокировка, предотвращающая случайное включение устройства детьми.
- **Таймер обратного отсчёта:**позволяет задать время начала и окончания сушки.
- **Система отвода конденсата:**обеспечивает автоматический дренаж, упрощая обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TSF 763 WP потребляет 0.8 кВт·ч на цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++ . Эксперты отметили, что модель особенно эффективна для хлопковых тканей и обеспечивает более тихую работу по сравнению с аналогами. Устройство оснащено системой защиты от запахов, что снижает необходимость ручной очистки внутреннего пространства. Также предусмотрен Child Lock — механическая блокировка, которая предотвращает случайное включение устройства. Встроенный датчик влажности обеспечивает точный контроль влажности белья, что позволяет избежать пересушивания и сохранить структуру тканей. Уровень шума указан как 2026 дБ, что требует подтверждения в официальных источниках. Устройство подключается к электрической сети 220–240 В и не требует сложной модификации проводки. Эксплуатация модели возможна при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C.