

Коммерческое предложение

№ 97 от 30-07-2026

Сушильная машина Miele TWC 560 WP

8770.00р.

(Цена без учета доставки)





EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	58
Вес, кг	56
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Материал барабана	Нержавеющая сталь

Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Сушка в корзине	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Eco	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TWC 560 WP — сушильная машина с объемом барабана 5.5 кг, рассчитанная на стандартную бытовую загрузку. Корпус устройства выполнен из прочного пластика с белой эмалированной поверхностью, обеспечивающей устойчивость к царапинам и влаге. Для установки требуется стандартное напряжение питания 230 В при частоте 50 Гц. Устройство поддерживает встраиваемую конструкцию, что позволяет интегрировать его под столешницу или в колонну со стиральной машиной. Дверца легко перевешивается, что обеспечивает гибкость в размещении. В конструкции используется инверторный двигатель, обеспечивающий стабильное вращение барабана и снижающий уровень шума до 56 дБ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:** Обеспечивает конденсационную сушку, где влага из белья удаляется через цикл испарения и конденсации. Это позволяет сократить энергопотребление по сравнению с традиционными электрическими ТЭНами.
- **Электронное управление:** Включает поворотный переключатель с разметкой, индикаторы времени и текущей программы, а также индикатор насыщенности фильтра. Все элементы управления обеспечивают точный контроль процесса сушки.
- **Программы сушки:** В устройстве реализовано 12 программ, включая режимы для хлопка, деликатных тканей и сушки в корзине. Программа сушки в корзине предотвращает сминание белья, а деликатная сушка снижает риск повреждения тонких тканей.
- **Система отвода конденсата:** Влага, образующаяся в процессе сушки, отводится через систему, которая предотвращает накопление и обеспечивает безопасную эксплуатацию.
- **Мобильное управление:** Прибор совместим с мобильным приложением, что позволяет управлять процессом сушки удаленно. Это особенно удобно при планировании загрузки или отслеживании завершения цикла.
- **Функция отсрочки старта:** Позволяет задать время запуска машины, что удобно для синхронизации с другими бытовыми приборами или для работы в ночное время.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высоким стандартам энергоэффективности. В режиме ожидания машина потребляет 1.5 кВт/ч, а при активной работе — 1.8 кВт/ч. Это делает ее экономичным решением для домашнего использования. Эксплуатационная безопасность обеспечивается через наличие систем защиты от утечек и перегрузок. В случае засоров в системе слива или вентиляции может появиться ошибка насоса (F01/F02), которую рекомендуется устранять своевременно. Для предотвращения поломок рекомендуется регулярно очищать насос и фильтр стиральной машины. В случае неисправности двигателя может наблюдаться невозможность запуска или вращения барабана — рекомендуется проверить электрические соединения. Для ремонта следует обращаться в авторизованный сервис Miele, поскольку устройство имеет сложную электронную схему и требует использования оригинальных запчастей. Средняя стоимость ремонта варьируется от €150 до €300 в зависимости от типа поломки и региона. Замена двигателя оценивается в €200–250, включая стоимость детали и работы мастера. Срок ремонта обычно составляет 2–5 дней, если требуется доставка запчастей. Устройство также будет проходить сертификационные испытания в 2026 году в соответствии с EN 60456 и другими актуальными стандартами. Тесты будут оценивать время сушки, энергопотребление и остаточную влажность белья. Ожидается, что модель будет соответствовать новым нормам энергоэффективности и сокращения времени сушки. Устройство спроектировано для использования в стандартных условиях эксплуатации и не требует специальных условий хранения или установки. Однако для подключения рекомендуется использовать розетки с защитой от влаги, особенно если машина устанавливается в ванной или на кухне.