

Коммерческое предложение

№ 68 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TSA 233 WP

7000.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	57
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	EasyControl
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	7
Защита от сминания	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть

Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSA 233 WP — сушильная машина с конденсационной системой сушки. Устройство рассчитано на загрузку до 12 кг белья за цикл и имеет оптимальную загрузку на уровне 80% от максимальной вместимости. Габариты устройства: высота — 1000 мм, ширина — 595 мм, глубина — 548 мм. Это позволяет установить технику в заранее подготовленную нишу, подходящую для встраивания. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, а внутренняя конструкция барабана разработана для минимизации повреждения волокон ткани. Устройство работает с мощностью 1100–1200 Вт в режиме сушки, обеспечивая высокую производительность и эффективность. Сушилка имеет энергоэффективность класса A+++, что соответствует современным требованиям к низкому потреблению энергии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Система DryFresh — обеспечивает удаление запахов без стирки. Принцип действия заключается в длительной фазе вентиляции, которая равномерно обрабатывает бельё, устраняя неприятные запахи без нагрева. Это особенно полезно для деликатных тканей.
- Wash2Dry — автоматически выбирает программу сушки на основе данных, полученных от стиральной машины. После завершения стирки, сушилка Miele TSA 233 WP получает информацию о типе ткани и степени загрязнения, что позволяет оптимизировать параметры сушки.
- Реверс барабана — изменение направления вращения барабана в течение цикла. Это способствует равномерному распределению тепла и предотвращает скручивание белья. Горячий воздух проникает глубже в структуру ткани, уменьшая риск остаточной влажности.
- Блокировка ПИН-кодом — функция фиксации настроек с использованием кода на панели управления. Это предотвращает случайное изменение параметров в процессе работы и повышает безопасность, особенно при использовании в доме с детьми.

- Светодиодная подсветка барабана — позволяет визуально контролировать процесс сушки, упрощает загрузку и выгрузку. Световой поток равномерно освещает внутреннюю часть барабана.
- Индикация процесса — встроенные индикаторы отображают оставшееся время, этапы выполнения программы и необходимость очистки. Это повышает прозрачность работы устройства и удобство эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TSA 233 WP потребляет 1100–1200 Вт в режиме сушки, что соответствует 1.1–2.2 кВт·ч за цикл. При 200 циклах в год, расход электроэнергии составляет 220–440 кВт·ч. Уровень шума устройства находится в диапазоне 68–74 дБ(А), что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Для измерения точных значений рекомендуется использовать ваттметр и шумомер. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и блокировкой ПИН-кодом, что исключает возможность случайного изменения параметров. Для безопасного подключения и эксплуатации важно соблюдать рекомендации по монтажу и использовать оригинальные запчасти. Устройство может быть интегрировано в системы подогрева пола, что расширяет его функциональные возможности. Вентиляционная система обеспечивает эффективный отвод пара и поддерживает стабильную работу устройства в условиях повышенной влажности.