

Коммерческое предложение

№ 60 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TEC 235 WP

8200.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	51
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть

Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEC 235 WP — сушильная машина, предназначенная для интеграции в современные бытовые условия. Устройство имеет компактную конструкцию, подходящую для установки в стандартные помещения. Оболочка выполнена из прочного пластика и металлических элементов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Внутренние компоненты разработаны для эффективной работы в условиях высокой влажности и термических нагрузок. Устройство не требует сложного монтажа и подходит для установки в стандартные розетки бытового назначения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- AddLoad — технология позволяет добавлять белье в барабан во время цикла сушки без необходимости останавливать процесс. Это достигается за счет автоматического определения объема загрузки и регулирования времени и температуры.
- Отсрочка старта — встроенный таймер позволяет запрограммировать начало работы устройства до 24 часов. Это обеспечивает гибкость в управлении процессом и удобство планирования.
- Мотор ProfiEco — двигатель с низким энергопотреблением и минимальным уровнем шума. Используется для снижения нагрузки на сеть и улучшения пользовательского опыта. Технология ProfiEco также снижает износ компонентов, что положительно влияет на срок службы устройства.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от стандартной бытовой электросети и имеет энергетическую эффективность, соответствующую современным нормам. В конструкции предусмотрены системы защиты от перегрева и перегрузки, что исключает возможность повреждения компонентов при неправильной эксплуатации. Также реализована функция автоматического отключения при длительном отсутствии пользователя, что повышает общую безопасность. Устройство не требует дополнительной вентиляции или установки отдельного дренажа, что упрощает его эксплуатацию. Потребляемая мощность соответствует заявленным нормам, что гарантирует стабильную работу без перегрузки электрической системы.