

Коммерческое предложение

№ 92 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TSA 223 WP

7800.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	56
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64
Дверной упор	слева
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	EasyControl
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	7
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	2
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	стандартный
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть

Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Сушка по времени	Есть
Съемная крышка	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	прямая
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Холодный обдув	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шелк	Есть
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSA 223 WP — сушильная машина с верхней загрузкой, рассчитанная на сушку до 10 килограммов белья. Устройство имеет компактную конструкцию, подходящую для встраивания в стандартную нишу. Габариты: ширина 60 см, глубина 50 см, высота 100 см. Для установки рекомендуется оставлять зазор для вентиляции, что обеспечивает эффективное охлаждение компонентов и предотвращает перегрев. Вентиляционная система должна быть подключена к вытяжке или дополнительному вентилятору, чтобы обеспечить отвод воздуха. Прибор работает от электропитания 230 В, 50 Гц, что соответствует стандартам европейской электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология теплового насоса:**Используется для нагрева воздуха внутри барабана. В отличие от традиционных ТЭНов, тепловой насос снижает энергопотребление и позволяет сушить белье при более низких температурах, что минимизирует повреждение тканей.
- **Система PerfectDry:**автоматически регулирует влажность в барабане, обеспечивая оптимальный уровень сухости для разных типов тканей — от хлопка до шелка.
- **Режим DryFresh:**позволяет проводить вентиляцию без нагрева, удаляя неприятные запахи из белья после стирки.
- **Система FragranceDos:**включает функцию ароматизации белья. Miele предлагает четыре варианта ароматов, которые активируются через специальные средства.
- **Реверсивное вращение барабана:**обеспечивает равномерное распределение белья, предотвращая появление складок и сохраняя форму одежды даже после длительного цикла.
- **12 программ сушки:**включают параметры по типу ткани, времени (от 30 до 180 минут) и температуре. Это позволяет адаптировать процесс к конкретным требованиям белья.
- **Отложенный старт:**позволяет запланировать начало сушки до 24 часов вперед, что удобно для регулирования нагрузки на сеть.
- **Индикация завершения сушки:**дает пользователю визуальный сигнал о завершении процесса, что исключает необходимость постоянного контроля.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TSA 223 WP имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждает высокую экономичность устройства. Энергопотребление при сушке составляет 0.85 кВт·ч, что делает модель привлекательной для домов с ограниченным бюджетом на электроэнергию. Уровень шума устройства находится в пределах 62–64 дБ, что соответствует низкому уровню, характерному для современных бытовых приборов. Важно, что прибор использует электрический тип нагрева, что исключает необходимость подключения к газовой магистрали.

Для безопасной эксплуатации и технического обслуживания рекомендуется использовать оригинальные запчасти Miele. Перед заменой компонентов устройство должно быть отключено от электросети и охлаждено. Также важно следовать рекомендациям по использованию специальных моющих и ополаскивающих средств Miele, чтобы сохранить эффективность и долговечность работы машины. Для установки в колонну или рядом со стиральной машиной требуется дополнительный соединительный элемент, который продается отдельно. Система контроля влажности работает автоматически, что исключает риск пересушки или недосушки белья.