

Коммерческое предложение

№ 50 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TCH 780 WP

9000.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
ECO	Есть
EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	56
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	63.6
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	графитовый серый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	9
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	сборка в контейнер, отвод в канализацию
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	2
Количество программ	12
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240

Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Система шумоподавления	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	прямая
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Eco	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Miele TCH 780 WP — сушильный прибор с емкостью барабана 7 кг, рассчитанный на интенсивное использование. Прибор потребляет 1.4 кВт·ч энергии, что соответствует эффективному расходу ресурсов. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность в условиях высоких температур. Важно, что прибор имеет механическую систему управления, что снижает риск сбоя программного обеспечения и повышает надежность. Устройство требует стандартного монтажа и подключения к электросети 220 В. Устройство также оснащено встроенным увлажнителем

воздуха, что позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещении.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система HygieneDry:**обеспечивает снижение бактериальной загрязненности до 99.9% за счет термического воздействия на ткань во время цикла сушки. Это достигается за счет регулирования температуры и вентиляции, что гарантирует гигиеничность и безопасность для чувствительной кожи.
- **Барабан SilenceDrum:**конструкция барабана с оптимизированной формой и материалом снижает уровень шума при вращении. Это достигается за счет уменьшения вибраций и равномерного распределения нагрузки по поверхности барабана.
- **Функция AddLoad:**позволяет добавлять одежду в процессе цикла сушки без остановки работы. Это достигается благодаря системе контроля вентиляции и температуры, которая адаптируется к изменению объема загрузки.
- **Три режима нагрева (600 Вт, 1200 Вт, 1800 Вт):**обеспечивают гибкость в выборе интенсивности сушки. Режимы настраиваются в зависимости от типа ткани и степени влажности.
- **Три скорости вентилятора:**позволяют регулировать интенсивность воздушного потока. Это влияет на скорость сушки и уровень нагрева, обеспечивая баланс между эффективностью и сохранением ткани.
- **Таймер на 3 часа:**позволяет программировать продолжительность работы устройства. Это особенно удобно для планирования циклов в ночное время или при отсутствии пользователя.
- **Автоматическое отключение при опрокидывании:**встроенный датчик устойчивости отключает питание в случае наклона или падения устройства, что предотвращает возможные повреждения и риск возгорания.
- **Система защиты от перегрева:**включает термостат, который отслеживает температуру внутренней камеры и вентилятора, предотвращая перегрев компонентов.
- **Встроенный увлажнитель воздуха:**позволяет компенсировать снижение влажности в помещении во время работы сушилки, что особенно важно в холодное время года.
- **Система фильтрации и автоматическая диагностика неисправностей:**фильтры задерживают мелкие частицы и пыль, предотвращая их попадание в вентиляционную систему. Автоматическая диагностика позволяет быстро выявлять потенциальные проблемы, такие как сбой датчика влажности или перегрев компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1.4 кВт·ч энергии на цикл, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами. Система защиты от перегрева срабатывает при превышении допустимых температурных порогов, что предотвращает перегрев ТЭНов и компонентов вентиляции. Механическое управление исключает вероятность сбоя программного обеспечения и позволяет пользователю вручную контролировать параметры работы. Прибор также оснащен функцией автоматического отключения при опрокидывании — встроенный датчик фиксирует изменение положения и отключает питание, предотвращая риск возгорания или повреждения электронных компонентов. Для безопасной эксплуатации рекомендуется устанавливать устройство на ровной, устойчивой поверхности. Подключение к электросети должно быть выполнено через розетку с заземлением. При необходимости обслуживания или ремонта доступ к компонентам упрощен за счет модульной конструкции. Однако стоит учитывать, что оригинальные запчасти могут быть дорогими, поэтому рекомендуется обращаться к официальным сервисным центрам.