

Коммерческое предложение

№ 57 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7860 BP OBSW

493700.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22786025
Беспроводной термощуп	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть

Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	3.7
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть

Функция FoodView	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7860 BP OBSW — электрическая духовка, входящая в коллекцию VitroLine. Устройство выполнено в цвете Obsidian Black, что обеспечивает визуальную гармонию с современными интерьерами. Для установки требуется ниша с минимальными габаритами 600 мм (ширина) × 550 мм (глубина) × 1750 мм (высота). Для корректной работы духовки необходима вентиляция: расстояние от вентиляционного отверстия до задней стенки должно быть не менее 50 мм. Прибор подключается к электросети с параметрами 230 В, 50 Гц, 10 А. Рекомендуется проверить электропроводку и обеспечить наличие заземления перед установкой.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **MTouch дисплей в виде часов:** Сенсорная панель обеспечивает интуитивное управление и точную настройку параметров приготовления. Встроенный банк температур позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от вида блюда.
- **Технология MotionReact:** Инфракрасные датчики, расположенные в зоне 20–40 см перед дверцей, определяют присутствие пользователя. При обнаружении прибор отключает звуковое оповещение об окончании цикла и включает подсветку камеры, что упрощает доступ к готовому блюду.
- **Система охлаждения с холодным фронтом:** Устройство рассчитано на эффективное охлаждение передней панели, чтобы избежать перегрева и обеспечить комфорт при прикосновении.
- **Пиролитическая очистка:** При активации программы температура камеры поднимается до 250–300 °С, что способствует сгоранию загрязнений. После завершения цикла требуется лишь протереть внутренние стенки влажной тканью.
- **Комплектация:** В стандартной комплектации духовка поставляется с термощупом, противнями и решетками, покрытыми Pyrofit и PerfectClean, что облегчает уход и увеличивает срок службы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Miele H 7860 BP OBSW рассчитана на стабильную работу в домашних условиях. Электропотребление соответствует стандартам, указанным в требованиях к подключению (230 В, 50 Гц, 10 А). Вентиляционная система должна быть подключена к общей вентиляции кухни для удаления горячего воздуха и запахов. Это важно для предотвращения перегрева компонентов и обеспечения безопасности. Устройство оснащено защитным отключением и блокировкой дверцы, предотвращающей случайное открытие во время работы. Также реализована функция безопасного запуска — духовка не запускается, если дверца не закрыта. Для обслуживания рекомендуется использовать только оригинальные запчасти, доступ к которым следует искать в официальных сервисных руководствах Miele.