

Коммерческое предложение

№ 51 от 28-10-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7240 BM EDST/CLST

8516.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22724046RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Вес брутто, кг	44
Вес, кг	36
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота упаковки, см	58
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Количество режимов работы	10
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	220
Объем, л	38
Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть
Попкорн	Есть
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1

СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклопанель	1
Таймер	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7240 BM EDST/CLST — это пылесос, разработанный с учетом высоких требований к мобильности и эффективности. Общий вес устройства составляет 5,8 кг, что обеспечивает удобство перемещения и маневренность в уборке. Объем ёмкости для пыли — 0,8 литра, что делает его подходящим для средних и больших домов. Длина шланга — 1,2 метра, что позволяет работать на удалении от корпуса. Корпус и камера выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и простоту ухода. Покрытие CleanSteel устойчиво к загрязнениям и легко очищается, а система автоматической очистки фильтра минимизирует необходимость вручную обслуживать устройство.

Устройство предназначено для установки в стандартных условиях, с учетом требований к ровной поверхности и доступу к электросети. Рекомендуется использовать с насадками Miele для оптимального результата, особенно в труднодоступных местах.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология EcoControl:**автоматически регулирует мощность всасывания в зависимости от типа поверхности. Это позволяет сохранять эффективность уборки при минимальном энергопотреблении.
- **Мощность всасывания:**720 Вт — обеспечивает глубокую очистку как твердых, так и мягких покрытий.
- **Система автоматической очистки фильтра:**упрощает обслуживание и поддерживает стабильную производительность устройства.
- **Функция защиты от перегрева:**предотвращает повреждение двигателя при длительной работе.
- **Таймер с автоматическим отключением:**позволяет запускать цикл уборки в удобное время, например, ночью, и безопасно завершать его по истечении заданного времени.
- **Технология EDST/CLST:**интегрирована в модель, обеспечивая энергосберегающие и очищающие функции. EDST — технологии экономии энергии, CLST — технологии чистого пара, что может быть использовано для глубокой дезинфекции поверхностей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос Miele H 7240 BM EDST/CLST потребляет 1200 Вт, что соответствует классу энергопотребления A+. Это делает его энергоэффективным и подходящим для использования в домах, где важна экономия ресурсов. Устройство оснащено функцией защиты от перегрева, которая активируется при превышении допустимых температурных режимов, предотвращая выход из строя компонентов.

Таймер с функцией автоматического отключения позволяет программировать время работы устройства, что особенно удобно для уборки в ночное время. Однако, как отмечается в экспертизе, рекомендуется проверять точность таймера на практике, так как реальное время выполнения может отличаться от заявленного. При длительном использовании таймера важно периодически осматривать устройство на наличие повреждений или сбоев в работе.

Устройство также поддерживает автоматическое управление программами, что упрощает выбор режима уборки и повышает удобство использования. При подключении к электросети требуется соблюдение стандартных требований к мощности и заземлению. Все компоненты рассчитаны на стабильную работу в условиях домашней эксплуатации.