

Коммерческое предложение

№ 53 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7460 B OBSW

272800.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22746024
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	69.6
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66.8
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть

Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с функцией добавления пара
Очистка	каталитическая
Поддержание тепла	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с PerfectClean HFC 71
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69.5
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7460 B OBSW — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 600 x 817 x 600 мм, что делает его совместимым с большинством стандартных ниш. Общий вес прибора — 33 кг, что обеспечивает стабильность и предотвращает смещение во время цикла мойки.

Корпус изготовлен из прочного пластика и металлических компонентов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влаге. Внутренняя камера оснащена коррозионностойким покрытием, что предотвращает накопление известковых отложений и других загрязнений. Устройство работает на основе электрического нагрева, с регулируемой температурой воды до 90°C, что позволяет эффективно удалять жирные загрязнения. Для контроля температуры используется термостат с точностью $\pm 3^\circ\text{C}$, а нагрев обеспечивается ТЭНом.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- EcoSilence — технология, обеспечивающая низкий уровень шума и энергопотребления. Это достигается за счет оптимизации циркуляции воды и регулирования мощности насоса.
- 6-й цикл мойки — дополнительная программа для более тщательной очистки посуды, включающая предварительную стадию обработки загрязнений.
- Сенсорное управление — интуитивная система управления, позволяющая быстро и точно выбрать нужную программу. Включает индикацию уровня загрузки соли и ополаскивателя, что помогает избежать перерасхода или недостатка средств.
- Индикация наличия соли и ополаскивателя — позволяет пользователю отслеживать запасы моющих средств в режиме реального времени, обеспечивая бесперебойную работу.
- Автоматическое распознавание загрузки — система определяет объем загруженной посуды и регулирует расход воды и моющих средств соответственно.
- Фильтрационная система — состоит из нескольких ступеней очистки воды, включая механические и химические фильтры, что повышает эффективность мойки и продлевает срок службы компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.76 кВтч на один цикл мойки, что соответствует классу энергопотребления А. Водопотребление составляет 9.5 литров на цикл, что также находится на уровне класса А. Такие показатели обеспечивают высокую эффективность при минимальном ресурсозатрате.

Для обеспечения безопасности встроены системы защиты от перегрева и перегрузки. При превышении допустимой температуры срабатывает автоматическое отключение, предотвращающее повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен контроль за уровнем соли и ополаскивателя, что предотвращает использование устройства без необходимых средств.

Техническое обслуживание и диагностика выполняются через сервисную инструкцию, доступную на официальном сайте Miele. Для диагностики ТЭНа требуется измерение его сопротивления, а при необходимости — замена. Термостат проверяется на соответствие заданным температурным параметрам.

Устройство требует подключения к электрической сети с соответствующими характеристиками мощности и напряжения. Важно соблюдать рекомендации производителя по монтажу и эксплуатации, чтобы обеспечить стабильную работу и продлить срок службы.