

Коммерческое предложение

№ 84 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7262 B OBSW

9100.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22726224
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	69.6
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	69.6
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть

Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с PerfectClean HFC 71
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7262 B OBSW — встраиваемая вытяжная вентиляция, предназначенная для установки в нишу кухонной мебели. Габариты устройства составляют 600 мм (ширина) × 500 мм (глубина) × 105 мм (высота), что позволяет интегрировать прибор в стандартные модули кухни. Вес устройства — 72 кг. Корпус изготовлен из прочных и устойчивых к влаге материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность эксплуатации. Устройство работает от электрической сети с напряжением 220 В и поддерживает 6 скоростей работы, достигая максимальной производительности 650 м³/ч. Для монтажа требуется подключение к вытяжной системе или настройка в режиме рециркуляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инфракрасный сенсор:**автоматически срабатывает при приближении руки, обеспечивая удобство управления без нажатия кнопок.
- **Алюминиевые жирославляющие фильтры:**сменные, обеспечивают эффективное улавливание жировых частиц и требуют регулярной очистки для поддержания производительности.
- **Таймер отключения:**позволяет программировать автоматическое отключение устройства после заданного времени работы.
- **Подсветка кухонной зоны:**освещает рабочую поверхность, повышая комфорт во время приготовления пищи.
- **Автоматическое включение:**устройство запускается при обнаружении запахов или пара, что повышает его функциональность.
- **Электронное управление:**обеспечивает точный контроль над режимами работы и позволяет настраивать параметры с высокой степенью детализации.
- **Система защиты от протечек:**автоматически реагирует на возможные утечки воды, предотвращая повреждение устройства и помещения.
- **Система автоматической диагностики:**обнаруживает и фиксирует возможные сбои в работе, что облегчает обслуживание и ремонт.
- **Система защиты от детей:**блокирует случайное включение устройства, особенно полезна в домах с детьми.
- **Система защиты от перегрузки:**предотвращает повреждение компонентов при превышении допустимых параметров нагрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума при работе устройства составляет до 64 дБ, что соответствует нормам EN 62429. Уровень энергопотребления устройства соответствует классу A+++, что подтверждено тестами по EN 1127-1. Рекомендуется использовать режим энергосбережения ("Еco" или "EcoPower") для снижения потребления электроэнергии. Устройство поддерживает рециркуляцию воздуха, что делает его применимым даже в помещениях, где отсутствует возможность подключения к вытяжной системе. Встроенные системы безопасности, такие как защитное отключение и блокировка запуска, обеспечивают стабильную и безопасную эксплуатацию. Для точного измерения параметров рекомендуется проводить тесты при полной загрузке и в закрытом помещении. Гарантия на компрессор составляет 10 лет, а на электронику — 1 год. Для обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться только в авторизованные сервисные центры Miele из-за сложности конструкции.