

Коммерческое предложение

№ 62 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7860 VPX Pearl beige

506700.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22786095
Беспроводной термощуп	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дизайн без ручки	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть

Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	3.7
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	ArtLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Технология Touch2Open	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit

Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция FoodView	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	жемчужно-бежевый Pearl beige
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7860 BPX — полноразмерное устройство с шириной 60 см, предназначенное для установки в стандартные кухонные ниши. Корпус выполнен в цвете Pearl beige, что обеспечивает визуальную гармонию с современным интерьером. Конструкция не имеет ручки, что упрощает внешний вид и уменьшает количество деталей, подверженных износу. Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и легко очищаемой. В комплект входят противни и решетки с покрытиями PerfectClean и Pyrofit, обеспечивающими устойчивость к загрязнениям и упрощающими эксплуатацию. Для освещения используется светодиодная система BrilliantLight, обеспечивающая равномерное и яркое освещение камеры.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорный дисплей MTouch:** Интерфейс управления реализован через сенсорную панель, что упрощает выбор режимов и параметров. Пользователь может настраивать 20 программ вручную, адаптируя их под свои нужды.
- **Функция добавления пара с пиролитической очисткой:** Встроенный парогенератор обеспечивает равномерное распределение влаги, что улучшает текстуру и вкус блюд. Пиролитическая очистка позволяет удалять остатки загрязнений при высокой температуре, минимизируя необходимость ручной очистки.
- **12 режимов работы:** Включают гриль, конвекцию, интенсивное выпекание, конвекцию с паром, размораживание и другие. Это позволяет использовать устройство для запекания, выпечки, подогрева, тушения и других кулинарных задач.
- **Функция TasteControl:** Автоматически открывает дверцу и запускает вентиляцию после окончания программы, предотвращая перегрев и подгорание продуктов.
- **Беспроводной термощуп:** Позволяет контролировать температуру внутри камеры без необходимости визуального наблюдения, обеспечивая точность приготовления.
- **Система охлаждения с холодным фронтом:** Компоненты на передней панели охлаждаются для предотвращения перегрева и повреждения отделки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 1200-1400 Вт в режиме сушки и 1350 Вт при активном сушке. За полный цикл сушки расходуется около 3,5 кВт·ч, что позволяет оценить энергетическую эффективность. В режиме ожидания устройство потребляет менее 0,1 кВт·ч в сутки, что снижает энергозатраты при простое. Для обеспечения безопасности, духовой шкаф оснащен системой блокировки дверцы во время пиролитической очистки и защитным отключением при перегрузке. Также реализована блокировка запуска при открытом корпусе, что предотвращает случайное включение. Все компоненты рассчитаны на эксплуатацию в стандартной бытовой сети, что упрощает подключение. Для обслуживания рекомендуется использовать оригинальные запчасти, особенно при замене электронных модулей и циркуляционного насоса.