

Коммерческое предложение

№ 97 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7860 BPX 125 Gala Ed

519600.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22786085
Беспроводной термощуп	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дизайн без ручки	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть

Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	3.7
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	ArtLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Технология Touch2Open	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit

Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция FoodView	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открытие дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	серо-черный Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7860 BPX 125 Gala Ed имеет полноразмерный формат с шириной 60 см и объемом камеры 76 литров, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Прибор изготавливается из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность при высоких температурах. Внешний корпус покрыт прочным, устойчивым к царапинам материалом, а внутренняя камера оснащена пиролизической системой очистки, которая упрощает уход за прибором. Для подключения используется электрический способ, что исключает необходимость в газовой магистрали и упрощает интеграцию в кухонную зону. Устройство рекомендуется устанавливать в помещениях с хорошей вентиляцией и стабильным электропитанием.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Турбонагреватель:**обеспечивает быстрый нагрев камеры до 250°C за 5 минут. Это достигается за счет высокой мощности и оптимизированной системы распределения воздушных потоков.
- **Функция конвекции Plus:**дополнительный вентилятор равномерно распределяет горячий воздух по камере, что улучшает качество выпечки и сокращает время приготовления.
- **Пиролизическая очистка:**автоматически активируется после окончания цикла приготовления. При высокой температуре остатки пищи сгорают, оставляя лишь легко удаляемую пепелистую массу.
- **Сенсорный дисплей MTouch:**позволяет точно управлять параметрами приготовления, включая программирование времени подачи пара и выбор режима нагрева.
- **Система освещения BrilliantLight:**светодиодное освещение обеспечивает яркое и равномерное освещение камеры, что позволяет контролировать процесс готовки визуально.
- **Телескопические направляющие:**обеспечивают плавное и безопасное извлечение противней, даже при высоких температурах.
- **Функция TasteControl:**включает автоматическое открывание дверцы и интеллектуальную вентиляцию, что позволяет равномерно распределять тепло и улучшает вкусовые качества блюд.
- **Функция Crisp function:**активирует дополнительный нагрев дна камеры для формирования хрустящей корочки на продуктах.
- **Функция FoodView:**позволяет наблюдать за процессом приготовления в реальном времени, не открывая дверцу, что сохраняет температуру и стабильность режима.
- **Датчик приближения MotionReact:**автоматически включает освещение камеры при приближении пользователя, обеспечивая удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребление энергии в реальных условиях составило 125 Вт, что делает устройство экономичным в сравнении с аналогичными моделями. Прибор оснащен системой охлаждения с холодным фронтом, которая минимизирует нагрев корпуса и снижает риск ожогов. Также предусмотрена функция защитного отключения, которая активируется при перегреве или других аномалиях, предотвращая возможные повреждения. Блокировка запуска предотвращает случайное включение устройства, особенно полезна при наличии детей. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать устройство в соответствии с инструкцией производителя и обеспечить надежное заземление. В комплекте поставляются противни и решетки с покрытием Pyrofit и PerfectClean, устойчивые к высоким температурам и легко очищающиеся.