

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7890 BP EDST CLST

46100.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22789045
Беспроводной термощуп	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	88
Вес, кг	74
Вид прибора	шириной 90 см
Вращающийся вертел	Есть
Высота ниши для встраивания, см	51.7
Высота упаковки, см	63
Высота, см	47.4
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68
Глубина, см	54.5
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	1.75
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	3
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть

Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	5.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	90
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	2
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть

Функция Crisp function	Есть
Функция FoodView	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	86
Ширина упаковки, см	94
Ширина, см	89.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7890 BP EDST CLST имеет компактную конструкцию с шириной 90 см, что делает его подходящим для установки в кухнях с ограниченным пространством. Корпус выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство предназначено для профессионального использования в коммерческих кухнях, что подразумевает повышенные требования к надежности и эксплуатационной стойкости. Для монтажа требуется соблюдение стандартных технических условий, включая подключение к электросети и водопроводу в случае моделей с паровой функцией.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Пиролитическая очистка:** автоматический процесс, при котором температура в камере повышается до 250–300 °С, что обеспечивает сгорание остатков пищи и жира. После завершения цикла остается только протереть камеру влажной салфеткой.
- **Сенсорное управление MTouch:** позволяет быстро и точно задавать параметры работы, включая выбор режимов и программ. Экран отображает текущее время и настройки.
- **12 режимов работы:** включают гриль, конвекцию, интенсивное запекание, размораживание и другие функции, расширяющие возможности приготовления.
- **20 пользовательских программ:** позволяют сохранять часто используемые настройки, что упрощает повторное использование.
- **Светодиодное освещение:** обеспечивает равномерное и яркое освещение камеры, снижает энергопотребление и имеет длительный срок службы.
- **Вращающиеся вертела и решетки:** встроенные компоненты обеспечивают равномерное распределение тепла при запекании.
- **Таблетки для удаления накипи:** используются для поддержания чистоты и эффективности работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Miele H 7890 BP EDST CLST рассчитан на стабильное энергопотребление, соответствующее профессиональным стандартам. Устройство оснащено системой термостабилизации, которая компенсирует возможные отклонения температуры. Для предотвращения аварийных ситуаций предусмотрены автоматические системы отключения при перегреве и блокировка дверцы во время работы. При замене компонентов, таких как ТЭНы или термостат, необходимо отключить устройство от электросети и использовать оригинальные запчасти Miele. Рекомендуется соблюдать указания из сервисного мануала 2026 года, чтобы обеспечить безопасность и сохранить гарантийные обязательства. Устройство также поддерживает защиту от утечек воды при использовании паровой функции.