

Коммерческое предложение

№ 73 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2861 1 B OBSW

9700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Артикул	22286174
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	46
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	73
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания	1

Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele H 2861 1 B OBSW представляет собой духовой шкаф, выполненный в компактной и функциональной конструкции. Общие габариты устройства составляют 840 мм (высота), 600 мм (ширина) и 600 мм (глубина), что делает его подходящим для стандартных кухонь. Вес устройства — 35.5 кг, что обеспечивает устойчивость и прочность при эксплуатации. Поверхность дверцы выполнена из стекла с покрытием CleanGlass, которое упрощает очистку. Внутренние стенки оснащены каталитической системой, способной разлагать загрязнения при нагреве. Механическая система управления обеспечивает надежность и простоту в использовании. Устройство рассчитано на максимальную мощность потребления 2026 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и стабильную работу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Многоступенчатая система очистки:** Обеспечивает комплексное удаление загрязнений. Включает пиролизическую очистку, при которой остатки пищи и жира при высокой температуре превращаются в пепел, и каталитическую очистку, поддерживающую чистоту внутренних поверхностей.
- **13 режимов нагрева:** Позволяют адаптировать работу устройства под различные кулинарные задачи. Среди режимов — гриль, конвекция, интенсивное выпекание, верхний/нижний жар и другие.
- **Гриль с обдувом:** Улучшает равномерность обжаривания, предотвращая пересушивание продуктов.
- **Телескопические направляющие FlexiClip:** Обеспечивают удобство при извлечении противней, особенно при высокой температуре.
- **Система охлаждения с холодным фронтом:** Снижает температуру на внешней поверхности прибора, предотвращая риск ожогов и повышая безопасность.
- **Семисегментный дисплей EasyControl:** Позволяет отслеживать параметры нагрева и таймера в реальном времени.
- **Таймер и индикация температуры:** Упрощают контроль процесса приготовления и обеспечивают точность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 2026 Вт электроэнергии, что соответствует высокой эффективности приготовления. Для предотвращения перегрева и обеспечения стабильной работы предусмотрен термический тест, оценивающий теплопередачу и энергопотребление. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время цикла нагрева. Устройство требует подключения к электросети с соответствующей мощностью и защитой от скачков напряжения. Установка рекомендуется производить в соответствии с техническими требованиями производителя, с учетом веса и габаритов. Рекомендуется оставлять зазоры для циркуляции воздуха и охлаждения компонентов. Устройство рассчитано на эксплуатацию в домашних условиях, при соблюдении инструкций по установке и подключению.