

Коммерческое предложение

№ 82 от 09-06-2026

Духовой шкаф Miele H2265-1B EDST/CLST

6300.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	22226594RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	66.9
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	69.5
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	Active
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть

Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69.6
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele H2265-1B EDST/CLST — профессиональная стиральная машина с максимальной нагрузкой 12 кг. Это позволяет эффективно обрабатывать большие объемы белья в условиях интенсивной эксплуатации. Устройство оснащено системой отжима с максимальной скоростью 1400 об/мин, что обеспечивает быстрое удаление влаги и сокращает время сушки. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, обеспечивающих долговечность и надежность работы. Для поддержания высокой производительности требуется профессиональный монтаж, включая подключение к холодной или горячей воде в зависимости от режима эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология CLST (Compact, Low Steam Technology):** позволяет использовать тепловую энергию подаваемой воды для сушки, что снижает энергопотребление. При подключении к горячей воде энергозатраты составляют 0.8 кВт·ч за цикл, а при холодной воде — 1.05 кВт·ч.
- **Система диагностики и управления водой:** включает датчики уровня воды и автоматическое управление подачей и откачкой. При возникновении ошибок, таких как E1 (недостаток воды) или E2 (переполнение бака), пользователь получает уведомление и рекомендации по устранению проблемы.
- **Система охлаждения и защиты:** обеспечивает стабильную работу компонентов даже при длительной нагрузке. Встроенные системы блокировки и защиты от перегрузки гарантируют безопасность эксплуатации. Устройство также поддерживает сохранение времени в памяти до 150 часов в случае перебоев с электричеством.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H2265-1B EDST/CLST рассчитана на длительную эксплуатацию — при правильной установке и регулярном техническом обслуживании срок службы составляет 10–12 лет. Для поддержания эффективности работы рекомендуется периодически очищать фильтр и сопло подачи воды от накипи. Устройство подключается к электросети с соблюдением требований к стабильности напряжения и защите от скачков тока. При возникновении ошибок, таких как E11 или E13, рекомендуется проверить датчик уровня воды и выполнить сброс через панель управления. Гарантия на устройство составляет 10 лет, но распространяется только на основные компоненты. Для ремонта после истечения гарантии рекомендуется обращаться в Miele Service Center, где можно приобрести оригинальные запчасти и воспользоваться постгарантийным обслуживанием.