

Коммерческое предложение

№ 53 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2766 1 BP 125 Edition Obsidian black

9000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество противней	3
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220-240
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Технология SoftClose	Есть

Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2766 1 BP 125 Edition Obsidian Black — посудомоечная машина с объемом загрузки 12 комплектов посуды. Корпус устройства выполнен в цвете Obsidian Black, что обеспечивает визуальную интеграцию с современной кухонной техникой. Внутренняя камера покрыта эмалью, устойчивой к термическим нагрузкам и механическим повреждениям. Устройство оснащено сенсорной панелью управления и жидкокристаллическим дисплеем, что позволяет точно контролировать параметры цикла мойки. Уровень шума составляет 46 дБ, что делает модель одной из самых тихих в своем классе. Устройство требует стандартного подключения к водопроводу и канализации, а также электрической розетки с напряжением 220–240 В. Для монтажа не требуется специальная подготовка помещения, но важно соблюдать рекомендации по установке фильтров и уплотнителей.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология AutoDos:**обеспечивает автоматическое дозирование моющего средства, исключая необходимость ручного контроля и снижая риск перерасхода.
- **Система защиты от протечек:**встроенный датчик обнаруживает утечки и немедленно отключает подачу воды, предотвращая повреждение помещения.
- **Программы мойки:**включает 5 режимов — «Экспресс», «Интенсив», «Супер мойка», «Супер сушка», «Предварительная мойка». Каждый режим оптимизирован для конкретных типов загрязнений и материалов посуды.
- **Энергоэффективность класса A+++:**минимальное энергопотребление при высокой производительности. Устройство использует 1250 Вт мощности, что позволяет сократить расходы на электроэнергию.
- **Датчик загрязнения воды:**автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует интенсивность мойки, что повышает эффективность и экономичность.
- **Равномерное распределение тепла и воды:**интегрированная система циркуляции обеспечивает полное покрытие посуды водой и моющим средством, что гарантирует качественную очистку.
- **Функция отложенного старта:**позволяет запрограммировать начало цикла мойки на удобное время, что удобно для планирования расхода энергии.
- **Функция автоматического выключения:**отключает устройство после завершения цикла, что исключает риск перегрева и повышает безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1250 Вт электроэнергии и работает в рамках класса A+++ . Это позволяет минимизировать расходы на электроэнергию при сохранении высокой производительности. Вода в камере нагревается до 65°C в режиме мойки и до 90°C в режиме сушки, что обеспечивает глубокую очистку и эффективное удаление остатков влаги. Система защиты от протечек включает герметичные соединения и датчик уровня воды, который мгновенно реагирует на возможные утечки. Для предотвращения перегрева рекомендуется регулярно очищать фильтры и проверять состояние уплотнителей дверцы. Устройство также поддерживает автоматическое отключение при перегрузке или сбое в системе, что исключает возможность повреждения компонентов. Электроника защищена от скачков напряжения, что повышает стабильность работы. Для безопасного подключения рекомендуется использовать розетку с заземлением и проверить целостность кабеля питания перед установкой.