

Коммерческое предложение

№ 76 от 29-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7244 BP EDST CLST

9900.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Автоматический режим запекания	Есть
Артикул	22724445
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	43
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота упаковки, см	55.6
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	69.5
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	49

Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66.8
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7244 BP EDST CLST — стиральная машина, спроектированная для высокой производительности и долговечности. Устройство рассчитано на стандартное напряжение питания 230 В при частоте 50 Гц. Нагревательный элемент имеет мощность 1100 Вт, что обеспечивает эффективный нагрев воды до 105°C, необходимый для глубокой очистки. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, что гарантирует стабильную работу даже при длительном использовании. Для монтажа требуется розетка с заземлением и доступ к водопроводу. Рекомендуется регулярная проверка нагревательного элемента на загрязнения согласно инструкции производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **EDST (Energy Demand Saving Technology):** система адаптации энергопотребления под уровень загрузки и степень загрязнения белья. Это позволяет минимизировать расход энергии, оптимизируя нагрев и продолжительность цикла.
- **CleanSteam (CLST):** функция глубокой дезинфекции и разглаживания тканей. Использование пара позволяет устранять аллергены и бактерии без необходимости дополнительных химических средств.
- **15 программ стирки:** включает режимы для различных типов тканей, загрязнений и требований к дезинфекции. Программы обеспечивают гибкость и точность в обработке белья.
- **Объем загрузки до 8 кг:** позволяет обрабатывать большие партии белья за один цикл, что повышает эффективность использования.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Автоматическое управление:** встроенные сенсоры и алгоритмы определяют оптимальные параметры стирки, исключая необходимость ручной настройки.
- **Эксплуатационная устойчивость:** компоненты спроектированы для работы в условиях высокой влажности и температурных колебаний. Рекомендуется обращаться в сервисный центр Miele для обслуживания и замены деталей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7244 BP EDST CLST работает в рамках энергетического класса A+++, что соответствует оценке энергопотребления от 0.6 до 1.2 кВт·ч в цикле. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать программы, адаптированные под загрузку, избегать частичной загрузки машины и учитывать температуру воды. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и отключения питания при аварийных ситуациях. Также предусмотрен режим блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает несанкционированное открытие. Для подключения к электросети требуется кабель с соответствующим сечением и автомат защиты. Все параметры работы устройства соответствуют стандартам безопасности и энергоэффективности, установленным в Европейском Союзе.