

Коммерческое предложение

№ 82 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7262 BP EDST CLST

10500.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22726245RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1

Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7262 BP EDST CLST — профессиональный бытовой прибор, разработанный для обеспечения стабильной и эффективной сушки. Объем камеры составляет 12,5 литров, что делает устройство подходящим для стандартных объемов загрузки. Прибор обладает мощностью 1850 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и стабильную работу даже при высоких нагрузках. Материалы покрытия и внутренней камеры рассчитаны на длительное использование и устойчивы к накоплению загрязнений. Для монтажа требуется стандартное пространство, соответствующее габаритам модели, а также наличие стабильного подключения к электросети. Устройство не требует дополнительной вентиляции или дренажной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Enhanced Drying System Technology (EDST):**Технология обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры, что позволяет избежать пересушивания отдельных участков и сокращает риск повреждения тканей. EDST оптимизирует циркуляцию воздуха и поддерживает стабильный температурный режим на протяжении всего цикла.
- **Climate Stabilization Technology (CLST):**Система стабилизации климата гарантирует поддержание постоянного микроклимата внутри камеры. Это особенно важно для чувствительных тканей, которые требуют точного контроля влажности и температуры. CLST также снижает энергопотери за счет уменьшения перепадов давления и температуры.
- **AutoClean (автоматическая очистка фильтра):**Прибор оснащен системой, которая автоматически очищает воздушный фильтр от накопленной пыли и волокон. Это повышает эффективность работы устройства и снижает необходимость ручного вмешательства, что особенно удобно для домов, где прибор используется часто.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Скорость сушки при стандартной загрузке составляет 90 минут, что обеспечивает стабильные и предсказуемые результаты. Устройство работает от сети 220–240 В и 50–60 Гц, что соответствует стандартам бытовой электроники. В конструкции используются компоненты, рассчитанные на длительный срок службы и минимальное энергопотребление. Хотя точные данные о киловатт-часах не указаны, использование EDST и CLST технологий позволяет оптимизировать работу и снизить нагрузку на сеть. Для безопасности, устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла работы, что предотвращает травмы пользователя.