

Коммерческое предложение

№ 81 от 30-07-2026

Комбинированный духовой шкаф Miele DO 7860 GRGR

45500.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	20786035RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	69.9
Вес, кг	60.8
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	60
Высота упаковки, см	68
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	60
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	4
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть

Меню M Chef

Мощность, кВт

Напряжение, В

Нижний жар

Низкотемпературное приготовление

Объем, л

Особенности духового шкафа

Очистка

Поддержание тепла

Помощник

Программируемое время подачи пара

Программы Gourmet Assistant

Программы Gourmet Pro

Противень для выпечки с покрытием PerfectClean

Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit

Размораживание

Рекомендуемые Gourmet units

Серия

Система охлаждения прибора с холодным фронтом

Специальные программы

Способ подключения

Таблетки для удаления накипи

Таймер

• M Chef + Конвекция
плюс• M Chef +
Верхний/нижний жар• M Chef +
Интенсивное
выпекание• M Chef + Конвекция
с паром• M Chef +
Автоматика жарения• M Chef + Гриль
большой• M Chef + Гриль с
обдувом

3.7

220

Есть

Есть

50

с функцией
добавления пара
пиролитическая

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

1

1

Есть

Есть

VitroLine

Есть

Есть

электрический

2

Есть

Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция Dialog cooker	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частный ужин	Есть
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele DO 7860 GRGR — комбинированный духовой шкаф шириной 60 см, объём камеры составляет 50 литров. Прибор работает от сети 230 В / 50 Гц. Мощность электрического нагревателя — 1400 Вт. Максимальная температура нагрева — 275 °С. В конструкции используется стеклокерамика и металлические компоненты, обеспечивающие долговечность и термостойкость. Для монтажа требуется шкаф с соответствующими размерами и доступом к газовой магистрали. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти Miele при обслуживании.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электронное управление:** Прибор оснащён электронной системой управления и сенсорным дисплеем MTouch, что позволяет точно задавать параметры и мониторить процесс.
- **12 режимов нагрева:** Включает такие режимы, как «Интенсивное выпекание», «Гриль», «Низкотемпературное приготовление», «Размораживание» и другие. Режим «Интенсивное выпекание» обеспечивает равномерное распределение тепла для формирования хрустящей корочки.
- **Технология M Chef:** Автоматически подбирает параметры для приготовления более 100 блюд, исключая необходимость ручной настройки.
- **Режим Gourmet Assistant:** Предлагает рекомендуемые настройки, которые пользователь может подтвердить касанием.
- **Пиролитическая система очистки:** Остатки пищи в камере сжигаются при высокой температуре до состояния пепла, который легко удаляется после остывания.
- **Технология SoftClose:** Обеспечивает плавное закрытие дверцы духовки при помощи механической системы демпфирования.
- **Катализатор AirClean:** Улавливает частицы жира и нейтрализует запахи, возникающие при приготовлении.
- **Термощуп:** Позволяет отслеживать реальную температуру внутри камеры духовки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.86 кВт·ч за стандартный цикл сушки. Для поддержания стабильной работы необходимо регулярно очищать духовку и горелки, а также дезинфицировать резервуар для воды. В случае неисправности рекомендуется проверить подключение к газу и электричеству, а также состояние термостата — устройства, отвечающего за контроль температуры. При эксплуатации важно соблюдать требования по подключению к электросети и газовой магистрали. В случае сбоев в работе дисплея или системы управления, обращение к авторизованным сервисным центрам Miele является обязательным. Прибор не требует дополнительного охлаждения компонентов в процессе работы, но для поддержания эффективности рекомендуется проводить техническое обслуживание согласно инструкциям производителя.