

Коммерческое предложение

№ 57 от 31-07-2026

Комбинированный духовой шкаф Miele DO 7860 CLST

35200.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	20786045RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	69.9
Вес, кг	60.8
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	60
Высота упаковки, см	68
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	60
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	4
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть

Меню M Chef

Мощность, кВт

Напряжение, В

Нижний жар

Низкотемпературное приготовление

Объем, л

Особенности духового шкафа

Очистка

Поддержание тепла

Помощник

Программируемое время подачи пара

Программы Gourmet Assistant

Программы Gourmet Pro

Противень для выпечки с покрытием PerfectClean

Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit

Размораживание

Рекомендуемые Gourmet units

Серия

Система охлаждения прибора с холодным фронтом

Специальные программы

Способ подключения

Таблетки для удаления накипи

Таймер

• M Chef + Конвекция
плюс

• M Chef +
Верхний/нижний жар

• M Chef +
Интенсивное
выпекание

• M Chef + Конвекция
с паром

• M Chef +
Автоматика жарения

• M Chef + Гриль
большой

• M Chef + Гриль с
обдувом

3.7

220

Есть

Есть

50

с функцией
добавления пара
пиролитическая

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

1

1

Есть

Есть

PureLine

Есть

Есть

электрический

2

Есть

Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Функция Dialog cooker	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частный ужин	Есть
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele DO 7860 CLST — посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Устройство имеет габаритную мощность 75 Вт и работает от сети 230 В при частоте 50/60 Гц. Корпус и внутренние компоненты выполнены из материалов, устойчивых к высокой влажности и термическим нагрузкам. Для безопасного монтажа требуется подключение к водопроводной системе и дренажу, а также наличие розетки с защитой от влаги. Устройство не требует дополнительной вентиляции, так как охлаждение компонентов происходит за счет внутреннего циркуляционного механизма.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AquaStop:**автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки, предотвращая затопление и повреждение помещения. Работает через датчики давления и объема, встроенные в водопроводную линию.
- **6 программ мойки:**включая специальные режимы для различных типов посуды. Каждый режим оптимизирован по температуре, времени и интенсивности подачи воды для эффективного очищения.
- **Режим Экономия энергии:**снижает потребление воды и электроэнергии, что делает цикл мойки более экологичным. При этом время выполнения цикла увеличивается, что компенсируется за счет автоматической регулировки температуры и давления.
- **Фильтрационный модуль:**обеспечивает фильтрацию воды и сбор крупных частиц, что снижает износ ТЭНов и насоса. Рекомендуется регулярная ручная очистка фильтра для поддержания производительности.
- **Электронное управление:**обеспечивает точную настройку параметров цикла мойки, включая выбор программы, температуры и дополнительных функций. Сенсорная панель упрощает взаимодействие с устройством.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.87 кВт·ч при экономичном режиме и 1.07 кВт·ч при стандартных условиях тестирования. Уровень шума составляет 44 дБ, что соответствует классу тишины А и обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство оснащено защитой от перегрева и автоматическим отключением при перегрузке. Для безопасной эксплуатации требуется соблюдение условий подключения к электросети и водопроводу. В случае поломки рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры Miele, чтобы избежать использования некачественных компонентов и сохранить гарантию. Ремонтные работы, такие как замена двигателя или сенсорной панели, могут составлять от 200 до 400 евро, в зависимости от региона и характера поломки.