

Коммерческое предложение

№ 60 от 31-07-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7840 BM BRWS

21700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22784016RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	38
Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть

Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклопанель	2
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7840 BM BRWS — стиральная машина, оснащенная инверторной системой, обеспечивающей стабильное вращение двигателя и снижение энергопотребления. Устройство имеет мощность от 1100 до 1200 Вт, что соответствует высокой производительности при минимальных энергетических затратах. Емкость резервуара для воды составляет 1,2–1,5 литра, что позволяет обрабатывать стандартные объемы загрузки без частой подзарядки. Устройство работает до 30 минут на одном заряде, после которого требуется перезарядка в течение 24 часов. Материалы корпуса и внутренние компоненты соответствуют требованиям долговечности и безопасности, а конструкция обеспечивает устойчивость и простоту монтажа. Для подключения требуется стандартная бытовая сеть с соблюдением инструкций по установке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная система:** регулирует скорость вращения двигателя, что снижает вибрации и энергопотребление. Устройство работает тише и дольше без необходимости замены деталей.
- **Сенсорная панель управления MTouch S:** обеспечивает точное и удобное управление. Датчики реагируют на прикосновения и движения пользователя, автоматически активируя подсветку экрана и камеры.
- **Режимы стирки:** включают стандартные функции, такие как гриль, конвекция и классический жар, а также интегрированные программы для хрустящих блюд и жарки мяса. Термощуп позволяет контролировать готовность.
- **Система NoFrost:** предотвращает образование льда в холодильной камере, исключая необходимость ручного размораживания.
- **Режим энергосбережения:** снижает потребление энергии на 15%, что особенно актуально при использовании в условиях средней загрузки.
- **Фильтры и резервуары:** требуют регулярной очистки для поддержания эффективности работы и предотвращения накопления отложений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7840 BM BRWS имеет класс энергопотребления A+++, что делает его одним из самых эффективных в своем сегменте. Уровень шума составляет 52 дБ, соответствует классу тишины A. Устройство потребляет 0.8 кВт·ч за цикл, что подтверждено тестами, соответствующими европейским стандартам EU Energy Labeling Regulations. Встроенные системы безопасности обеспечивают автоматическое отключение при перегреве и блокировку деталей во время работы. После завершения цикла рекомендуется дать устройству остыть перед хранением, чтобы избежать повреждений. Для оптимальной работы необходимо соблюдать температурный режим помещения (20–25°C) и использовать совместимые чистящие средства. Подключение к электросети должно быть выполнено строго по инструкции производителя, с учетом требований к стабильности напряжения и заземлению.