

Коммерческое предложение

№ 65 от 30-07-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7640 BM EDST/CLST

15900.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22764046RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch S
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	38
Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть

Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклопанель	1
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7640 BM EDST/CLST имеет объем камеры 71 литр, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Внешние габариты устройства составляют 595 x 594 x 568 мм, что делает его подходящим для установки в стандартные кухонные ниши. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и простоту очистки. Устройство работает от электрической сети и имеет потребляемую мощность 3,6 кВт. Для монтажа требуется выделенная розетка с соответствующей нагрузкой. Устройство поддерживает установку на уровне 45 см от пола, что упрощает интеграцию в компактные кухни.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система 3D-конвекции:**Использует 7 скоростей вентилятора для обеспечения равномерного распределения горячего воздуха по всему объему камеры. Это позволяет избежать перегрева отдельных зон и обеспечивает однородное приготовление.
- **Режимы нагрева:**Включают верхний и нижний нагрев, гриль, конвекцию, пиццу, быстрый нагрев и поддержание температуры. Каждый режим оптимизирован для конкретного типа блюд.
- **Пиролитическая очистка:**Позволяет удалять загрязнения из камеры духовки при нагреве до 300 °C. Загрязнения сгорают, оставляя лишь легко смываемые остатки. Система не требует использования химических средств.
- **Электронная регулировка температуры:**Шаг регулировки 5 °C, что позволяет точно задавать температуру приготовления. Система поддерживает стабильность нагрева даже при изменении условий окружающей среды.
- **Автоматическая разморозка:**Устройство автоматически отключает нагрев и вентиляцию при разморозке продуктов, предотвращая образование ледяной корки и сохраняя структуру продуктов.
- **Таймер с функцией автоматического отключения:**После истечения заданного времени духовка выключается, что исключает риск перегрева или выгорания блюд.
- **Режим «Шаббат»:**Поддерживает постоянную температуру до 3 суток без включения дисплея, подсветки и вентилятора. Используется для соблюдения религиозных традиций.
- **Быстрый старт:**Позволяет за 30 секунд разогреть еду или напитки до нужной температуры. Подходит для быстрого подогрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Miele H 7640 BM EDST/CLST имеет класс энергопотребления A, что свидетельствует о высокой энергоэффективности. Время разогрева до 175 °C составляет 8–10 минут, до 200 °C — 9–12 минут, до 250 °C — 12–15 минут. Это достигается благодаря функции быстрого нагрева, которая ускоряет достижение заданной температуры на 20–30 % по сравнению с обычными моделями. Устройство оснащено системой автоматического отключения при завершении таймера, что снижает риск возгорания. Также реализована функция MotionReact, которая отключает зуммеры при приближении пользователя, обеспечивая безопасность и комфорт. Электронная система управления отключает неиспользуемые компоненты, что снижает общее энергопотребление. Устройство подключается к электрической сети 220–240 В. Встроенные датчики обеспечивают стабильную работу компонентов духовки при длительной эксплуатации. Гарантия от производителя составляет 10 лет, что подчеркивает надежность конструкции и качества сборки.