

Коммерческое предложение

№ 58 от 09-06-2026

Духовой шкаф Miele H 7860 BP GRGR

566800.00р.

(Цена без учета доставки)



Miele Европейское качество. Сделано в Германии

Miele Европейское качество. Сделано в Германии

- Гриль с конвекцией
- Размораживание
- Функция Crisp function
- Специальные программы

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22786035RU
Беспроводной термощуп	Есть
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	3.7
Напряжение, В	220

Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	<ul style="list-style-type: none">• с функцией добавления пара• с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция FoodView	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50

Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7860 BP GRGR — посудомоечная машина, разработанная для тяжелых загрязнений. Устройство оснащено высокопроизводительным нагревательным элементом, обеспечивающим подогрев воды для эффективного удаления грязи и пятен. Конструкция прибора выполнена из прочных материалов, устойчивых к воздействию высоких температур и агрессивных моющих средств. Для монтажа требуется установка в специально подготовленное место с доступом к водопроводу и канализации. Рекомендуется использовать фильтрующую систему воды для продления срока службы компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Нагревательный элемент:** Обеспечивает подогрев воды до необходимой температуры для улучшения очистки. Технология точной регулировки позволяет поддерживать стабильные параметры в течение цикла.
- **Система сушки:** Встроенный нагревательный элемент и эффективная вентиляция обеспечивают быструю и равномерную сушку посуды. Среднее энергопотребление при сушке — 1.5–2.0 кВт/час, в зависимости от выбранного режима.
- **Режимы работы:** Включает программу «Эко», которая снижает энергопотребление, а также режимы с низкой температурой для бережной сушки.
- **Фильтрационная система:** Автоматически фильтрует воду для предотвращения накопления известковых отложений. Рекомендуется регулярная очистка фильтра и вентиляционных отверстий для поддержания производительности.
- **Электронное управление:** Сенсорные кнопки и автоматические программы позволяют точно задавать параметры цикла. Прибор оснащен дисплеем, который может отображать коды ошибок.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7860 BP GRGR имеет класс энергопотребления A+++ , что делает его экономичным в использовании. Устройство снабжено системой автоматического отключения при перегреве и блокировке дверцы во время цикла. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать стабилизатор напряжения, так как прибор чувствителен к скачкам тока. Электроника устройства требует точного подключения к электросети — минимальное напряжение питания составляет 220–240 В. При возникновении сбоев в работе (например, ошибки дисплея или некорректное выполнение циклов сушки) рекомендуется обращаться в официальные сервисные центры Miele. Это позволяет минимизировать риск повреждения компонентов и сохранить гарантию. Также перед обращением в сервис рекомендуется изучить руководство пользователя и попытаться определить характер проблемы.