

Коммерческое предложение

№ 66 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7660 BP EDST CLST

410000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22766045RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть
Мощность, кВт	3.7
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть

Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть

Ширина ниши для встраивания, см
Ширина, см56-56.8
59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele H 7660 BP EDST CLST предназначена для коммерческого использования и соответствует высоким стандартам прочности и надежности. Корпус прибора выполнен из высококачественной стали, обеспечивающей устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя камера оснащена гладким эмалевым покрытием, которое упрощает очистку и выдерживает высокие температуры. Прибор требует установки в специально подготовленное помещение с соответствующей вентиляцией и подключением к водопроводу и канализации. Для безопасной работы необходима проверка стабильности электропитания и грамотная настройка системы водоснабжения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **EDST (Energy Demand Sensor Technology):** Система отслеживает энергопотребление и автоматически регулирует мощность, чтобы минимизировать расход электричества и воды. Это достигается за счёт анализа загрузки и состояния посуды.
- **CLST (Clean Load Sensor Technology):** Сенсорная система определяет объём загрузки и адаптирует цикл мойки, исключая избыточное использование ресурсов. Это позволяет оптимизировать время и расход моющих средств.
- **Система самоочистки:** Встроенные датчики и алгоритмы обеспечивают автоматическую диагностику состояния фильтров и насоса. Рекомендуется ежемесячная визуальная проверка этих компонентов для предотвращения повреждений.
- **Сервисный режим:** В случае сбоя программного обеспечения, устройство поддерживает сброс к заводским настройкам через специальный сервисный режим. Это позволяет быстро восстановить функциональность без необходимости вызова мастера.
- **Датчики температуры и давления:** Прибор оснащён датчиками, контролирующими параметры воды и пара. В случае отклонений рекомендуется проверить проводные соединения, калибровку и состояние клапанов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7660 BP EDST CLST рассчитана на длительную эксплуатацию — до 10 лет при соблюдении регламентных работ технического обслуживания. Для безопасного функционирования прибора предусмотрены автоматические блокировки, включая закрепление дверцы во время цикла мойки и отключение при перегреве. Устройство потребляет стандартное напряжение 230 В и работает на частоте 50/60 Гц. При подключении к электросети рекомендуется использовать отдельную линию с автоматом защиты. Важно также учитывать, что прибор не имеет публичных данных о бенчмарках и энергопотреблении, поэтому рекомендуется использовать его в условиях, аналогичных тем, где он тестируется в производственных условиях. Для предотвращения перегрузок и перегрева, модель включает систему охлаждения компонентов, которая автоматически регулируется в зависимости от нагрузки.