

Коммерческое предложение

№ 74 от 25-10-2026

Духовой шкаф Miele H 7164 B EDST CLST

11300.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22716444RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74.7
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68.9
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	8
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с функцией добавления пара
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1

Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	ContourLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	67.1
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7164 B EDST CLST — это электрический духовой шкаф объемом 71 литр, предназначенный для профессионального уровня кулинарии. Конструкция устройства выполнена с учетом требований премиум-класса: корпус и внутренние элементы изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали и закаленного стекла. Модель оснащена каталитической технологией самоочистки (CLST), которая обеспечивает защиту внутренних поверхностей от загрязнений. Это снижает необходимость ручной очистки и продлевает срок службы компонентов. Для стеклянных элементов используется технология CleanGlass — аналогичный принцип действия, направленный на сохранение чистоты и внешнего вида устройства. Устройство требует монтажа в соответствии с техническими рекомендациями производителя, включая обеспечение стабильного подключения к электросети и достаточное пространство для теплообмена.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрический нагревательный элемент:** Обеспечивает равномерное распределение тепла внутри камеры духовки. Модель работает исключительно на электрическом нагреве, что делает ее универсальной для использования в домах без газовых систем.
- **Пиролитическая самоочистка (Catalytic Self-Cleaning Technology):** Система позволяет активировать режим самоочистки, при котором загрязнения внутри камеры сгорают при высокой температуре, оставляя лишь легко смываемые остатки. Это минимизирует необходимость в ручной очистке и снижает риск повреждения внутренних поверхностей.
- **Два температурных сенсора:** Устройство оснащено двумя сенсорами — один для камеры духовки, второй для морозильной зоны. Это позволяет точно контролировать микроклимат в каждой зоне, что особенно важно при одновременной работе духовки и холодильного отсека.
- **Режимы приготовления:** В духовке реализованы режимы жарения, конвекции и пара. Система автоматически регулирует температуру и воздушный поток, обеспечивая равномерное приготовление блюд. Это достигается за счет продуманного расположения нагревательных элементов и вентиляционных отверстий.
- **DirectSensor S:** Это интегрированная система управления, которая позволяет точно настраивать параметры работы духовки. Пользователь может выбрать нужный режим и температуру, а дисплей отображает текущий статус и оставшееся время.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Miele H 7164 B EDST CLST потребляет 1.8 кВт/ч, что соответствует стандартам энергоэффективности премиум-класса. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрен режим блокировки дверцы духовки во время работы, чтобы исключить риск случайного открытия. Для предотвращения поломок рекомендуется регулярно проверять работу температурных сенсоров и чистить фильтры. Важно соблюдать требования к установке, включая надежное крепление и отсутствие препятствий для циркуляции воздуха. Устройство требует подключения к электросети с соответствующей мощностью, и при необходимости ремонта следует обращаться в авторизованный сервисный центр.