

Коммерческое предложение

№ 78 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2860 BP GRGR

10900.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	22286035RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74.7
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68.9
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	6
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания	1

Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	67.1
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2860 BP GRGR — инверторный двигатель мощностью 2800 Вт, предназначенный для использования в бытовой технике Miele, включая посудомоечные машины. Конструкция двигателя оптимизирована для минимизации шума и обеспечения стабильной работы в условиях длительной эксплуатации. Материалы покрытия обеспечивают защиту от коррозии и механических повреждений. Устройство требует герметичного монтажа и подключения к электросети с соответствующими техническими характеристиками. Оптимальная работа обеспечивается при соблюдении условий эксплуатации, указанных в технической документации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная технология:** позволяет динамически регулировать мощность и направление вращения мотора, что обеспечивает точный контроль процессов и стабильную производительность.
- **Функция защиты от перегрева:** автоматически ограничивает температуру и предотвращает перегрузку компонентов при длительной нагрузке.
- **Система самоочистки:** включает возможность регулирования скорости подачи воздуха и индикатор замены фильтра, что упрощает обслуживание и поддерживает эффективность работы.
- **Режим Eco:** снижает энергопотребление за счет оптимизации работы мотора и теплообменника.
- **Теплообменник с коэффициентом теплопередачи 92%:** обеспечивает высокую эффективность обмена тепла, что снижает общее энергопотребление и ускоряет нагрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 2860 BP GRGR потребляет в среднем 0.8 кВт·ч электроэнергии в сутки при обычной нагрузке. В режиме ожидания энергопотребление не превышает 0.5 Вт, что делает модель экономичной в повседневной эксплуатации. Устройство оснащено защитой от перегрева, которая автоматически отключает двигатель при превышении безопасных температурных пределов. Рекомендуется регулярно очищать теплообменник, особенно в условиях высокой влажности, чтобы поддерживать эффективность работы. Проверка герметичности соединений — важный этап технического обслуживания, предотвращающий потери энергии и снижение производительности. Для ремонта и обслуживания рекомендуется обращаться исключительно в авторизованные сервисные центры Miele.