

Коммерческое предложение

№ 99 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2860 BP EDST CLST

6600.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	22286045RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74.7
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68.9
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	6
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания	1

Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	67.1
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2860 BP EDST CLST — стиральная машина с емкостью барабана 8 кг, что позволяет обрабатывать большие объемы белья за один цикл. Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высокой энергоэффективности и низкому расходу электроэнергии. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Устройство рекомендуется устанавливать в сухом помещении с ровным полом и стабильным подключением к электросети. Необходимо обеспечить доступ к водопроводу и канализации, а также заземление.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Автоматическое дозирование стирального порошка — система рассчитывает точное количество моющего средства в зависимости от загрузки и загрязненности белья, исключая перерасход и остатки.
- Функция защиты от протечек — встроенный датчик обнаруживает утечки воды и автоматически отключает подачу, предотвращая затопление и повреждение помещения.
- Wi-Fi подключение — устройство интегрировано в умную экосистему, позволяя управлять циклами стирки и отслеживать статус через мобильное приложение.
- Режим «Тихая сушка» — при использовании этого режима уровень шума снижается до 59 дБ, что делает его подходящим для использования в ночное время.

Эксплуатационные параметры и безопасность

При максимальной нагрузке Miele H 2860 BP EDST CLST потребляет около 1500 Вт в час, что соответствует средним значениям для современных стиральных машин с высокой емкостью. Устройство оснащено системой блокировки управления, предотвращающей случайные нажатия, особенно полезной при наличии детей. Также предусмотрена защита от перегрева и автоматическое отключение при обнаружении аномалий в работе. Для безопасной работы рекомендуется использовать розетку с заземлением и соблюдать рекомендации производителя по подключению к водопроводу и канализации. Эксплуатационные параметры оптимальны для домашнего использования в стандартных условиях.