

Коммерческое предложение

№ 81 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2860 B GRGR

5400.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	22286034RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74.7
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68.9
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть

Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	67.1
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2860 B GRGR представляет собой вытяжную вентиляционную установку, предназначенную для эффективного удаления воздуха из помещений. Устройство имеет мощность 280 Вт, что обеспечивает высокую производительность вентиляции — до 500 м³/ч. Уровень шума составляет 53 дБ, что соответствует стандартам тихой работы для бытовой техники. Устройство относится к классу энергопотребления A, что говорит о его энергоэффективности. Модель оснащена сенсорной системой управления, что позволяет точно и удобно настраивать параметры работы. В конструкции используются прочные и долговечные материалы, обеспечивающие стабильность и надежность в эксплуатации. Установка требует крепления к вентиляционной системе помещения и подключения к электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Сенсорное управление. Устройство оснащено сенсорной панелью, что позволяет пользователю быстро и точно устанавливать нужный режим работы. Сенсоры обеспечивают точное считывание команд, снижая риск случайного включения.
- Автоматический режим. Система автоматически поддерживает заданный уровень вентиляции, регулируя мощность в зависимости от условий в помещении.
- Индикация загрязнения фильтра. Встроенный датчик отслеживает степень загрязнения воздушного фильтра и информирует пользователя о необходимости его очистки, что поддерживает эффективность работы и безопасность.
- Таймер. Устройство включает таймер, позволяющий программировать включение и выключение установки, что удобно для планирования вентиляции в отсутствие пользователя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Miele H 2860 B GRGR потребляет электроэнергию в соответствии с классом A, что делает его экономичным в использовании. При номинальной мощности 280 Вт и производительности 500 м³/ч, оно способно обеспечить быстрое и равномерное удаление воздуха. Уровень шума 53 дБ соответствует допустимым нормам для бытовой вентиляции. В конструкции предусмотрены защитные механизмы, включая автоматическое отключение при перегрузке и блокировку вентилятора при обнаружении неисправности. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть 220 В и соответствующая вентиляционная система. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, поскольку работает в условиях, характерных для бытовой техники. Установка должна проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с техническими рекомендациями производителя.