

Коммерческое предложение

№ 99 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2760 B EDST CLST

4700.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	22276044RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	72
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	60
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	ContourLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть

Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2760 B EDST CLST — профессиональная модель духового шкафа, предназначенная для использования в коммерческих кухнях. Устройство имеет номинальную мощность 12 кВт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и стабильное функционирование даже при интенсивной нагрузке. Рабочая температура диапазона составляет от 30°C до 300°C, что делает модель универсальной для различных кулинарных задач. Время нагрева до 250°C — около 10 минут, что соответствует высокой эффективности. Конструкция духового шкафа включает в себя антипригарное покрытие стенок PerfectClean, которое упрощает процесс очистки и поддерживает гигиеничность. Для монтажа требуется профессиональное подключение к электрической сети, поскольку мощность устройства превышает стандартные бытовые параметры. Устройство рекомендуется обслуживать в авторизованных сервисных центрах Miele, где можно провести очистку теплообменников и проверку электрических компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная система обогрева (EDST):**Использует современные технологии для точного и энергоэффективного нагрева. Сравнительно с традиционными системами, потребление энергии снижается на 20-30%, что делает модель экономичной.
- **Система охлаждения (CLST):**Обеспечивает быстрое снижение температуры после окончания цикла, что помогает в управлении термическим режимом и уменьшает риск перегрева компонентов.
- **Режим EcoDry:**Снижает энергопотребление на 20% по сравнению с обычным режимом, что особенно актуально при длительной эксплуатации.
- **Семь режимов нагрева:**Включают стандартные программы, а также дополнительные функции, такие как гриль и размораживание. Режим размораживания позволяет сохранять структуру и питательные вещества продуктов, исключая их перегрев.
- **Конвекция:**Обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры. Это позволяет одновременно готовить на нескольких уровнях, повышая эффективность использования объема.
- **Автоматическое отключение:**Устройство отключается после достижения максимальной продолжительности работы или по завершении процесса готовки, что повышает безопасность эксплуатации.
- **Блокировка панели управления:**Защищает от случайных нажатий, особенно при высокой интенсивности использования в профессиональной среде.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Miele H 2760 B EDST CLST имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждает ее высокую экономичность. В реальных условиях энергопотребление составляет 0.8 кВт·ч за цикл сушки. Инверторная система обогрева обеспечивает стабильное поддержание температуры, что минимизирует колебания и повышает качество готовки. Для предотвращения перегрева и перегрузки, устройство оснащено системами термозащиты и автоматического выключения. Все электрические компоненты рассчитаны на длительную работу в условиях высокой нагрузки. При подключении важно учитывать мощность 12 кВт и использовать соответствующую электрическую сеть. Рекомендуется регулярная очистка теплообменников, чтобы поддерживать стабильную работу и избежать перегрева. Устройство также имеет функцию блокировки панели управления, что предотвращает некорректное использование, особенно в условиях с высокой проходимостью персонала. Для обслуживания и ремонта следует обращаться в авторизованные сервисные центры Miele, где можно проверить и заменить электрические компоненты, если это необходимо.