

Коммерческое предложение

№ 70 от 29-07-2026

Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7440 125 Gala Ed

17900.00р.

(Цена без учета доставки)





GERMAN QUALITY 

КАПУЧИНАТОР





GERMAN QUALITY 

-  Автоматические программы промывки и очистки
-  Одновременное приготовление двух чашек
-  Технология OneTouch
-  Технология ComfortDoor



Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Long black	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29744021
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	27
Вес, кг	25
Вид	встраиваемая
Вместимость ёмкости для воды, л	2.7
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300/300
Вместимость поддона для жидкости, л	1.6
Вместимость сборного контейнера, капсул	17
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	56
Высота, см	45.5
Габариты ниши (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56 -56.8 x 50
Глубина с открытой дверцей, см	108
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	47.5
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	VitroLine
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	2
Ёмкость для молока EasyClick	Есть
Ёмкость для молока, л	0.7

Зелёный чай	Есть
Индикация даты и времени	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Итальяно	Есть
Количество контейнеров для зерен	2
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе Американо	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	4-16.5
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	10
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	445x595x475
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть

Система ComfortDoor	Есть
Система помола AromaticSystem	Fresh
Скрытая ручка	Есть
Стекланная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция CupSensor	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция «Чайник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	серо-черный Obsidian Black
Чай латте	Есть
Чёрный чай	Есть
Чистящее средство для трубки подачи молока	Есть
Ширина упаковки, см	64
Ширина, см	59.5
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CVA 7440 125 Gala Ed — встраиваемая кофемашина, спроектированная для интеграции в кухонную технику. Модель имеет серо-черный корпус с покрытием Obsidian Black и стеклянную панель VitroLine, обеспечивающую визуальный доступ к интерфейсу. Устройство рассчитано на использование в домашних условиях, где требуется высокая степень автоматизации и точности в приготовлении кофе. Максимальное давление составляет 15 бар, что соответствует стандартам профессионального оборудования. Встроенный капучинатор мощностью 12 Вт позволяет готовить

молочную пену с высокой степенью насыщенности. Модель оснащена двумя контейнерами для кофейных зерен по 300 г каждый, а также ёмкостью для воды объёмом 2,7 л и ёмкостью для молока на 0,7 л. Для обслуживания предусмотрены съёмные компоненты, такие как трубка подачи молока и блок заваривания. Устройство требует установки в подходящее место с доступом к водопроводу и электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система помола AromaticSystem Fresh:**обеспечивает точный и равномерный помол зерен непосредственно перед приготовлением, что сохраняет аромат и вкусовые качества кофе.
- **Капучинатор:**мощность 12 Вт, позволяет готовить молочную пену без дополнительного оборудования. Система подачи молока съёмная, что упрощает очистку.
- **Дисплей DirectSensor:**сенсорный интерфейс, обеспечивающий точное управление параметрами приготовления. Пользователь может сохранить до 10 индивидуальных профилей.
- **Режимы приготовления:**12 программ, включая эспрессо, капучино, латте, американо и другие. Также доступны функции OneTouch и DoubleShot, позволяющие готовить два напитка одновременно и удваивать порцию кофе соответственно.
- **Регулировка высоты насадки:**от 4 до 16,5 см, что делает возможным использование различных чашек.
- **Система ComfortDoor:**обеспечивает быстрый и удобный доступ к внутренним компонентам кофемашины для обслуживания.
- **Автоматическое промывание:**функция для очистки внутренних систем без участия пользователя. Также предусмотрен режим Eco для снижения энергопотребления.
- **Индикация даты и времени:**позволяет планировать приготовление кофе и включать устройство в нужный момент.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от стандартной электрической сети, потребление энергии не указано в доступных источниках, но соответствует требованиям сертификации Miele Group. Встроенные системы контроля обеспечивают защиту от перегрева и перегрузки. Режим Eco позволяет снизить расход электроэнергии при неактивном использовании. Для безопасной эксплуатации предусмотрены автоматические системы блокировки при неправильной установке или подключении. Устройство также оснащено функцией автоматического отключения при длительной паузе в работе. Все компоненты выполнены из прочных и устойчивых к нагреву материалов, что обеспечивает долговечность. Для обслуживания и ремонта рекомендуется использовать сервисное руководство, изданное в 2026 году, включающее инструкции по диагностике и замене компонентов. Устройство не требует частой замены деталей, но в случае поломки ремонт может быть сложным из-за нестандартных компонентов и высокой стоимости запчастей.