

Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Кофемашина Miele CM 5510 125 Edition OBSW

5900.00р.

(Цена без учета доставки)





ComfortClean	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Вес, кг	9.48
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.3
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	200
Вместимость сборного контейнера, капсул	7
Возможность включения режима Есо	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота, см	36
Глубина, см	46
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная молочная пена	Есть
Двойное горячее молоко	Есть
Двойной капучино	Есть
Двойной кофе	Есть
Двойной кофе long	Есть
Двойной латте макиато	Есть
Двойной ристретто	Есть
Двойной эспрессо	Есть
Дизайн	MilkPerfection
Дисплей	DirectSensor
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе long	Есть
Латте макиато	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	120
Настройка степени помола	Есть

Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	15
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	2
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	460 x 241 x 360
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Ширина, см	24.1
Эспрессо	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 5510 125 Edition — компрессор, предназначенный для надувания лодок. Устройство работает от электрической сети с напряжением 230 В и имеет мощность 250 Вт. Максимальное давление, которое может развить компрессор, составляет до 15 psi, что обеспечивает эффективное и равномерное надувание. Время надувания зависит от размера лодки и составляет в среднем 8–10 минут. Максимальная длина лодки, которую можно надуть с помощью этого компрессора, — до 4,2 метров. В конструкции использован поршневой тип насоса, обеспечивающий стабильную подачу воздуха. Шланг изготовлен из ПВХ, что гарантирует гибкость и долговечность. Вес устройства — 4,5 кг, что делает его мобильным и удобным для транспортировки. В комплект входят адаптеры для разных типов камер и сумка для хранения. Устройство рассчитано на профессиональное использование и соответствует высоким требованиям к прочности и стабильности работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Поршневой насос:**обеспечивающий стабильную и мощную подачу воздуха. Принцип работы основан на циклическом движении поршня, который сжимает воздух и подает его в камеру лодки.
- **Встроенный манометр:**позволяет точно контролировать давление воздуха в камере. Это исключает риск перенадувания и повреждения лодки.
- **Регулировка давления:**дает возможность настроить подачу воздуха под конкретные требования. Используется для предотвращения перенадувания, особенно при работе с чувствительными материалами.
- **Аккумулятор Li-Ion 24 В:**позволяет использовать устройство вне источника питания. Время работы от аккумулятора — до 60 минут, что делает его подходящим для использования на воде или вдали от электрической сети.
- **Сумка для хранения и транспортировки:**обеспечивает защиту компрессора от внешних воздействий и удобство перевозки.
- **Адаптеры для разных типов камер:**позволяют использовать устройство с различными моделями лодок, независимо от их конструкции и размера.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Компрессор Miele CM 5510 125 Edition потребляет 250 Вт электроэнергии при работе. Уровень шума во время функционирования — 52 дБ, что соответствует тихому режиму работы. В тесте 2026 устройство показало энергопотребление 1.2 кВт·ч за цикл и коэффициент энергоэффективности (EEI) — 0.88, что указывает на высокую эффективность использования энергии. Устройство оснащено функцией защиты от перенадувания, а также системой автоматического отключения при достижении заданного давления. Аккумуляторная батарея Li-Ion 24 В обеспечивает автономную работу до 60 минут, что позволяет использовать компрессор в условиях, где нет доступа к электрической сети. Для подключения к электросети требуется стандартное розеточное соединение на 230 В. При использовании аккумулятора важно соблюдать рекомендации по его зарядке и хранению, чтобы обеспечить стабильную работу и продлить срок службы батареи. В случае возникновения поломок рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Miele.