

Коммерческое предложение

№ 54 от 06-09-2026

Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7440 BRWS

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Long black	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29744010
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	28
Вес, кг	25
Вид	встраиваемая
Вместимость ёмкости для воды, л	2.7
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300/300
Вместимость поддона для жидкости, л	1.6
Вместимость сборного контейнера, капсул	17
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч	200
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	56
Высота, см	45.5
Габариты ниши (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56-56.8 x 50
Глубина с открытой дверцей, см	108
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	47.5
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	VitroLine
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	2
Ёмкость для молока EasyClick	Есть

Емкость для молока, л	0.7
Зелёный чай	Есть
Индикация даты и времени	Есть
Индикация о необходимости очистки	• контейнера для кофейной гущи • поддона
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Количество контейнеров для зерен	2
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе Американо	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	4-16.5
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	10
Программирование температуры заваривания	Есть

Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	445x595x475
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система ComfortDoor	Есть
Система помола AromaticSystem	Fresh
Скрытая ручка	Есть
Стекланная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция CupSensor	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция «Чайник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Чай латте	Есть
Чёрный чай	Есть
Чистящее средство для трубки подачи молока	Есть
Ширина упаковки, см	64
Ширина, см	59.5
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CVA 7440 BRWS — автоматическая зерновая кофемашина, рассчитанная на домашнее использование. Устройство имеет мощность 1800 Вт, что обеспечивает достаточную производительность для приготовления кофе и молочных напитков. Время нагрева воды составляет 3 минуты, а максимальное давление пара достигает 12 бар. Объем бака для воды — 10 литров, что позволяет готовить несколько порций без необходимости частого заполнения. Температура пара регулируется до 100°C, обеспечивая оптимальные условия для эспрессо и капучино. Модель BRWS оснащена функцией быстрого нагрева и автоматической подачей воды, что упрощает эксплуатацию и повышает эффективность. Корпус изготовлен из прочных и износостойких материалов, а внутренние компоненты — из высококачественной нержавеющей стали и керамики. Устройство требует установки в розетку с заземлением и рекомендуется к использованию в помещениях с хорошей вентиляцией.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Система помола AromaticSystem Fresh — обеспечивает точное измельчение кофейных зерен, что влияет на насыщенность аромата и вкус готового напитка. Два контейнера для зерен по 300 г каждый позволяют хранить разные сорта кофе.
- Капучинатор — автоматически взбивает молоко до нужной консистенции, регулируя количество молока и молочной пены. Подача пара и молока осуществляется через отдельный узел, что исключает смешивание с водой.
- Функция автоматического промывания — позволяет очищать ключевые узлы кофемашины без участия пользователя, что снижает риск накопления накипи и остатков кофейной крошки.
- CupSensor — сенсорный датчик определяет высоту чашки и автоматически регулирует положение насадки, обеспечивая удобство использования и предотвращая пролив.
- Программирование пользовательских профилей — до 10 уникальных настроек позволяют сохранять предпочтения по количеству воды, молока, температуре заваривания и степени помола. Это упрощает повторное приготовление напитков с одинаковыми параметрами.
- Режим Eco — снижает энергопотребление в режиме ожидания до 0.5 Вт, что делает устройство энергоэффективным при длительной эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Кофемашина Miele CVA 7440 BRWS потребляет 1800 Вт при работе, что соответствует стандартам энергоэффективности премиум-класса. В режиме ожидания энергопотребление снижается до 0.5 Вт, что подтверждается эксплуатационными замерами. Устройство оснащено системой автоматической разблокировки, которая предотвращает случайное включение во время обслуживания или заправки. Также предусмотрен механизм защиты от перегрева и перегрузки, что гарантирует стабильную работу даже при длительной эксплуатации. Для поддержания функциональности и безопасности рекомендуется регулярно проводить дезинфекцию и чистку согласно инструкции производителя. Подключение к электросети должно осуществляться через стабилизированный источник питания и с учетом требований к заземлению. Встроенные датчики контролируют давление пара и температуру воды, обеспечивая точное приготовление напитков и предотвращая перегрев компонентов.