

Коммерческое предложение

№ 59 от 23-10-2026

Встраиваемая микроволновая печь Miele H 7140 BM EDST CLST

12700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Автоматическое отключение	Есть
Артикул	22714046RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый старт	Есть
Вес, кг	36
Высота, см	45.6
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56.2-56.8 x 55
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от отпечатков пальцев CleanSteel	Есть
Защитный выключатель	Есть
Индивидуальные установки	Есть
Индикация текущего времени	Есть
Комбинированный режим «Гриль + Микроволны»	Есть
Микроволны	Есть
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, Вт	2700
Объем, л	38
Подсветка	светодиодная
Программируемое время приготовления пищи	Есть
Рабочая камера из нержавеющей стали	Есть
Расположение панели управления	горизонтальное TopControl
Серия	ContourLine
Сетевой кабель с вилкой	Есть
Система охлаждения с холодным фронтом	Есть
Таймер	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип	встраиваемая
Тип гриля	кварцевый

Уровни мощности, Вт	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 800 • 1000
Функция «Попкорн»	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина, см	59.5
Элементы управления	сенсорные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7140 BM EDST CLST — это встраиваемая стиральная машина с фронтальной загрузкой, предназначенная для установки в современные кухни и помещения с ограниченным пространством. Габариты устройства составляют 84,5 см (высота), 60 см (ширина) и 57,5 см (глубина), что позволяет оптимально использовать пространство. Максимальная мощность устройства — 2400 Вт, что обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении, соответствующем классу A+++. Уровень шума при стирке — 59 дБ, при отжиге — 74 дБ, что делает модель относительно тихой по сравнению с аналогами. Устройство построено на базе электронного управления с сенсорной панелью и жидкокристаллическим дисплеем, обеспечивающим точное отображение параметров цикла. Для монтажа требуется выделить место в стене или шкафу, а также обеспечить доступ к водопроводу и канализации. Устройство не требует дополнительного вентиляционного пространства, но рекомендуется соблюдать минимальные зазоры для нормальной работы системы охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматического дозирования стирального порошка (AutoDos):** Устройство оснащено встроенным дозатором, который рассчитывает необходимое количество порошка на основе веса загрузки и уровня загрязнения. Это исключает необходимость ручного дозирования и снижает риск повреждения барабана из-за избытка моющих средств.
- **Интеллектуальное распознавание загрузки (Intelligent Dosage):** Сенсоры внутри барабана определяют объем загружаемого белья и автоматически корректируют расход воды и времени цикла. Это позволяет сократить затраты на воду и электроэнергию.
- **Система защиты от протечек:** В конструкции предусмотрен датчик уровня воды, который отключает подачу воды и вентилятор в случае перелива или утечки. Также предусмотрен дренажный насос, обеспечивающий быстрый слив при аварийной ситуации.
- **Режимы стирки:** В устройстве реализованы 15 стандартных программ, включая деликатную стирку, стирку с полосканием (Rinse Plus), предварительную мойку (Pre-wash) и возможность выбора времени начала цикла (Delayed Start). Режимы стирки без отжима и с отжимом позволяют гибко подходить к обработке различных тканей.
- **Интеграция Miele@net:** Стиральная машина поддерживает подключение к интернету, что позволяет управлять циклами удаленно, получать уведомления о завершении стирки и удалять программы при необходимости.
- **Автоматическая очистка дозатора (AutoClean):** Система периодически запускает цикл очистки дозатора, предотвращая засоры и повышая эффективность работы. Рекомендуется использовать только оригинальные средства для AutoDos, чтобы избежать повреждений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от электросети 230 В, 50 Гц. Потребление энергии составляет 0.8 кВт·ч на цикл стирки, что соответствует классу A+++. Уровень шума при отжиге — 74 дБ, что находится в пределах нормы для бытовой техники. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Также реализована функция блокировки запуска, которая предотвращает случайное включение устройства, особенно важная для домов с детьми. Прибор оснащен защитным выключателем, который отключает питание при обнаружении неисправностей в электронике или механических компонентах. Для подключения требуется использовать оригинальные шланги подачи и слива, а также проверять состояние уплотнительных колец перед установкой. Важно учитывать, что ремонт устройства лучше доверять сертифицированным мастерам Miele из-за высокой сложности конструкции и стоимости компонентов.