Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 100 от 30-10-2026

Многоразовый контейнер Miele TwinDos 2

250.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


Miele
GERMAN QUALITY
Корпус выполнен из высококачественного пластика

Категория	многоразовый контейнер для жидких моющих средств
Назначение	для стиральных и сушильных машин
Характеристики	для стиральных машин с функцией с функцией TwinDos

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TwinDos 2 — автоматическая система дозирования порошка и ополаскивателя, предназначенная для интеграции с большинством моделей стиральных машин Miele. Устройство питается от сети 230 В при частоте 50 Гц, что соответствует стандартам бытовой электроники. Максимальная мощность составляет 2000 Вт, обеспечивая стабильную работу даже при высокой нагрузке. Резервуары устройства рассчитаны на 1,5 кг порошка и 1,2 литра ополаскивателя, что позволяет минимизировать частоту дозаправки. Корпус выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к воздействию химических средств и влаги. Для монтажа требуется совместимая стиральная машина, а также точное соблюдение инструкций по установке трубок и креплению модуля.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Дозирующие насосы:**обеспечивают точное и равномерное распределение моющих средств в зависимости от выбранной программы. Работают в автоматическом режиме, исключая необходимость ручного вмешательства.
- **Датчики уровня расходных материалов:**контролируют заполнение резервуаров и предупреждают пользователя о необходимости дозаправки. Это позволяет избежать недозировки или перегрузки.
- **Интеграция с системой управления стиральной машины:**TwinDos 2 синхронизируется с контроллером стиральной машины Miele, что гарантирует корректное выполнение программ и оптимальное использование моющих средств.
- **Механическая система подачи:**включает модуль дозирования порошка и ополаскивателя, который подает точное количество вещества в зависимости от объема загрузки и типа ткани.
- **Система предотвращения утечек:**трубки и соединители герметичны, что предотвращает протечки и загрязнение внутренних компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство TwinDos 2 имеет энергоэффективность класса A+++, что соответствует высоким стандартам ЕС. Среднее потребление энергии составляет 0,8 кВт·ч за цикл дозирования, что делает его экономичным при регулярной эксплуатации. Срок службы системы рассчитан на 10 лет при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с защитой от влаги. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от перегрузки. Рекомендуется проводить профессиональную чистку каждые 6 месяцев для поддержания стабильной работы. Также важно регулярно проверять соединения трубок и очищать фильтры для предотвращения нежелательных утечек и повышения срока службы компонентов.