

Коммерческое предложение

№ 72 от 29-07-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 7112 iG 125 Gala Ed

14750.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36711203
Вес, кг	35
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	18
Высота ниши, см	45-45.2
Высота, см	45.5
Глубина ниши, см	55.5
Глубина, см	57
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	C, D (старый A++)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	3
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	2
Количество температурных зон	1
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	46
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	46
Потребляемый ток, мА	500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	снизу
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть

Функция Push2Open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-56.8
Ширина, см	59.5
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWT 7112 iG 125 Gala Ed — встраиваемый винный холодильник с объемом 46 литров, рассчитанным на хранение до 18 бутылок вина объемом 0.75 л. Корпус устройства изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Внутреннее покрытие выполнено из высококачественного ПВХ с плотностью 0.9 г/см³, что гарантирует долговечность и безопасность хранения продуктов. Для встроенной установки требуется выделенное место в кухонной мебели, а также соблюдение рекомендаций производителя по вентиляции и доступу к кабелям. Устройство работает в температурном диапазоне от +5°C до +20°C, что соответствует требованиям для хранения вина.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Система динамического охлаждения DynaCool — обеспечивает равномерное распределение температуры и влажности по всему объему холодильной камеры. Это достигается за счет продуманного расположения вентиляционных отверстий и автоматической регулировки воздушного потока.
- Сенсорные переключатели TouchControl — обеспечивают точное и удобное управление параметрами хранения. Сенсоры интегрированы в панель управления, что исключает необходимость в механических элементах, подверженных износу.
- Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром — защищает вино от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые могут негативно влиять на вкусовые качества напитка. Стекло обладает высокой прочностью и термостойкостью.
- Функция Push2Open — позволяет открывать дверцу холодильника легким нажатием, что особенно удобно в полностью встроенном исполнении. Система SoftClose обеспечивает плавное закрытие двери, снижая уровень шума и износ механизмов.
- Фильтр Active AirClean — поддерживает свежесть воздуха внутри камеры, удаляя нежелательные запахи и предотвращая образование плесени. Интегрирован индикатор замены фильтра, сигнализирующий о необходимости его обслуживания.
- Компрессор с низким уровнем вибраций — минимизирует механические колебания, которые могут повлиять на структуру вина. Это особенно важно для хранения вина в течение длительного времени.
- Функция блокировки настроек — предотвращает случайное изменение режимов хранения. Также предусмотрены акустические и оптические сигналы при открытой дверце, что помогает избежать потери холода.
- Деревянные полки FlexiFrame Plus — две из них регулируются по высоте и углу наклона, что позволяет оптимально разместить бутылки различной формы и размера. Полки выполнены из натурального дерева, обработанного для устойчивости к влаге.
- Светодиодное освещение — обеспечивает равномерное и яркое освещение внутреннего пространства без выделения лишнего тепла. Это помогает сохранить стабильный микроклимат внутри камеры.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Класс энергоэффективности A++ указывает на низкое энергопотребление устройства, что делает его экономичным в использовании. Климатический класс SN-ST позволяет эксплуатировать холодильник при температуре окружающей среды от 10 до 38°C, что делает его подходящим для различных условий размещения. Устройство оснащено системой NoFrost, которая предотвращает образование льда на внутренних стенках и компонентах, исключая необходимость ручной разморозки. Также предусмотрен режим быстрой охлаждения для ускоренного снижения температуры. Для дополнительной стабильности в условиях высокой нагрузки рекомендуется установка дополнительного плавника, что улучшает теплообмен и предотвращает перегрев. Устройство имеет 10-летнюю гарантию на компрессор, что подчеркивает уверенность производителя в надежности его продукции.